

Data

Signal

Power

M8・M12コネクタケーブル M8・M12組立式コネクタ

目次

信号用コネクタケーブル

M8					
	P10	P13	P16	P17	P18
	3極	4極	5極	6極	8極
	Aコード	Aコード	Bコード	Aコード	Aコード
M12					
	P20	P23	P27	P31	P33
	3極	4極	5極	8極	12極
	Aコード	Aコード	Aコード	Aコード	Aコード
					
	P34				
	17極				
	Aコード				
分岐・変換					
	P36	P37	P37	P38	P38
	M8	M12	M12	M8, M12	M8-M12
	ケーブル分岐	ケーブル分岐	コネクタ分岐	Y, T分岐コネクタ	変換アダプタ
DIN バルブコネクタ					
	P42	P44	P45	P45	
	M12コネクタケーブル シングルコネクタ A, B, BI, C, CIタイプ	M12コネクタケーブル ダブルコネクタ A, B, BIタイプ	M12コネクタ シングルコネクタ A, B, BIタイプ	M12コネクタ ダブルコネクタ A, B, BIタイプ	
センサ・ アクチュエータ用 マルチポート					
	P48	P48	P48	P48	P48
	ケーブル付き	ケーブル付き	ケーブル付き	ケーブル無し	ケーブル無し
	4スロット / M12	6スロット / M12	8スロット / M12	4スロット / M12	6スロット / M12

		
P48	P48	P48
ケーブル無し	ケーブル無し	ケーブル無し
8スロット / M12	4スロット / 圧接式	8スロット / 圧接式

電源用コネクタケーブル

M12					
	P52	P53	P54	P55	P56
	2極+PE	3極+PE	4極	4極+PE	4極
	Sコード	Sコード	Tコード	Kコード	Lコード
					
	P57	P58			
	4極+FE	5極+PE			
	Lコード	Mコード			
分岐					
	P59	P59			
	M12	M12			
	Y分岐コネクタ	H分岐コネクタ			

通信用コネクタケーブル

					
	P64	P64	P66	P68	P70
	M8	M12	M12	M12	M12
	4極 / Dコード	4極 / Dコード	4極 / Dコード	8極 / Aコード	8極 / Xコード
	PROFINET, EtherCAT	PROFINET, EtherCAT	Ethernet	Ethernet, Ethernet/IP	Ethernet, Ethernet/IP, CC-Link IE
					
	P72				
	M12				
	8極 / Yコード				
	Ethernet				

目次

通信用コネクタケーブル

	 P73	 P73	 P74	 P74	 P75
	M12 2極 / Bコード PROFIBUS DP	M12 2極 / Aコード PROFIBUS PA	M8 5極 / Bコード DeviceNet™, CANopen®	M12 5極 / Aコード DeviceNet™, CANopen®	M12 4極 / Aコード CC-Link
RJ45	 P76	 P77	 P77	 P77	
	RJ45コネクタケーブル	パネル貫通式RJ45コネクタ	組立式RJ45コネクタ	RJ45-M12変換アダプタ	

信号用組立式コネクタ

M8	 P81	 P81	 P81	 P81	
	圧着式 (QUICKON) 3極 Aコード	圧着式 (QUICKON) 4極 Aコード	ねじ式 3極 Aコード	ねじ式 4極 Aコード	
M12	 P82	 P82	 P82	 P82	 P82
	圧着式 (QUICKON) 4極 Aコード	圧着式 (QUICKON) 5極 Aコード	圧着式 (QUICKON) 8極 Aコード	Push-lock式 4極 Aコード	Push-lock式 5極 Aコード
	 P82	 P82	 P83	 P83	 P83
	Push-lock式 5極 Bコード	圧着式 5極 Aコード	ねじ式 4極 Aコード	ねじ式 5極 Aコード	ねじ式 8極 Aコード

電源用組立式コネクタ

M12	 P84	 P84	 P84	 P84	 P84
	Push-lock式 2極+PE Sコード	Push-lock式 3極+PE Sコード	Push-lock式 4極 Tコード	Push-lock式 4極 Lコード	Push-lock式 4極+FE Lコード
	 P84	 P85	 P85	 P85	 P85
	Push-lock式 4極+PE Kコード	圧着式 3極+PE Sコード	圧着式 4極 Tコード	圧着式 4極 Lコード	圧着式 4極+FE Lコード
	 P85				
	圧着式 4極+PE Kコード				

通信用組立式コネクタ

Ethernet					
	P86	P86	P86		
	M12	M12	M12		
	圧接式 (QUICKON)	圧接式 (QUICKON)	圧接式 (QUICKON)		
	4極 / Dコード	8極 / Aコード	8極 / Xコード		
					
	P86	P86	P86	P86	P86
	M12	M12	M12	M12	M12
	圧接式 (QUICKON)	圧接式 (QUICKON)	Push-lock式	圧着式	圧着式
	4極 / Dコード	8極 / Xコード	4極 / Dコード	4極 / Dコード	8極 / Xコード

目次

通信用組立式コネクタ

DeviceNet CANopen	 P87 <table> <tr><td>M12</td></tr> <tr><td>圧接式 (QUICKON)</td></tr> <tr><td>5極 / Aコード</td></tr> </table>	M12	圧接式 (QUICKON)	5極 / Aコード	 P87 <table> <tr><td>M12</td></tr> <tr><td>Push-lock式</td></tr> <tr><td>5極 / Aコード</td></tr> </table>	M12	Push-lock式	5極 / Aコード				
M12												
圧接式 (QUICKON)												
5極 / Aコード												
M12												
Push-lock式												
5極 / Aコード												
CC-Link	 P87 <table> <tr><td>M12</td></tr> <tr><td>Push-lock式</td></tr> <tr><td>4極 / Aコード</td></tr> </table>	M12	Push-lock式	4極 / Aコード								
M12												
Push-lock式												
4極 / Aコード												
PROFINET BUS	 P87 <table> <tr><td>M12</td></tr> <tr><td>圧接式 (QUICKON)</td></tr> <tr><td>2極 / Bコード</td></tr> </table>	M12	圧接式 (QUICKON)	2極 / Bコード	 P87 <table> <tr><td>M12</td></tr> <tr><td>圧接式 (QUICKON)</td></tr> <tr><td>2極 / Aコード</td></tr> </table>	M12	圧接式 (QUICKON)	2極 / Aコード	 P87 <table> <tr><td>M12</td></tr> <tr><td>Push-lock式</td></tr> <tr><td>2極 / Bコード</td></tr> </table>	M12	Push-lock式	2極 / Bコード
M12												
圧接式 (QUICKON)												
2極 / Bコード												
M12												
圧接式 (QUICKON)												
2極 / Aコード												
M12												
Push-lock式												
2極 / Bコード												

パネル貫通コネクタ

M12			
	P88 Push-lock式 4極 / Aコード	P88 Push-lock式 5極 / Aコード	P88 Push-lock式 4極 / Dコード

食品アプリケーション向けコネクタケーブル

食品アプリケーション					
	P90 M8 3極 / Aコード	P90 M8 4極 / Aコード	P91 M12 4極 / Aコード	P91 M12 4極 / Aコード	P92 M12 5極 / Aコード
					
	P92 M12 5極 / Aコード				

鉄道アプリケーション向けコネクタケーブル

鉄道アプリケーション					
	P94 M12 3極 / Aコード	P94 M12 4極 / Aコード	P94 M12 5極 / Aコード	P95 M12 4極 / Dコード Ethernet, PROFINET	P95 M12 8極 / Xコード Ethernet

屋外アプリケーション向けコネクタ・ケーブル

屋外アプリケーション					
	P96 M12 4極 / Aコード	P97 M12 5極 / Aコード	P98 M12 8極 / Aコード	P99 M12 4極 / Dコード Ethernet, PROFINET	P99 M12 5極 / Aコード DeviceNet™, CANopen®
					
	P99 圧接式 (QUICKON) 4極 Aコード	P99 ねじ式 5極 Aコード			

アクセサリ


P100



信号用コネクタケーブル

Sensor Actuator Cablings

丸型防水コネクタケーブル Sensor Actuator Cabling

● 信号用ケーブル

M8 コネクタケーブル

■ 3極

M8

3極

Aコード

PUR

-

ばら線

M8オス／ストレート

M8オス／アングル

M12オス／ストレート

M12オス／アングル

定格電圧:AC48V / DC60V
定格電流:4A
導体断面積:0.25mm² (AWG 24)
保護等級:IP68

ケーブル長

製品番号

ケーブル長

製品番号

ケーブル長

製品番号

ケーブル長

製品番号

ケーブル長

製品番号

片側	ばら線											
	M8メス／ストレート	1.5m 1681664	3m 1681677	5m 1681680	10m 1693584	可変長 1697548	M8メス／アングル	1.5m 1681693	3m 1681703	5m 1681716	10m 1694114	可変長 1697551
	M12メス／ストレート	1.5m 1669712	3m 1669725	5m 1669628	10m 1694101	可変長 1697580	M12メス／アングル	0.3m 1681907	0.6m 1681910	1.5m 1681923	3m 1681936	可変長 1697632
								0.3m 1681949	0.6m 1681952	1.5m 1681965	3m 1681978	可変長 1697645
								0.3m 1682061	0.6m 1682074	1.5m 1682087	3m 1682090	可変長 1697674
								0.3m 1668797	0.6m 1668807	1.5m 1668810	3m 1668823	可変長 1696840
								0.3m 1668836	0.6m 1668849	1.5m 1668852	3m 1668865	可変長 1696895
								0.3m 1682304	0.6m 1682317	1.5m 1682320	3m 1682333	可変長 1697690
								0.3m 1682346	0.6m 1682359	1.5m 1682362	3m 1682375	可変長 1697700
								0.3m 1682427	0.6m 1682430	1.5m 1682443	3m 1682456	可変長 1697739

可変長ケーブルの注文

可変長ケーブルではケーブルタイプとケーブル長を選定(最小注文数量:25本)

例: M8オス(ストレート) - M8メス(ストレート)、PUR(黒)、4.5mの場合

1697632 / PUR / 4.5
製品番号 ケーブルタイプ ケーブル長:0.2~40m
(0.2~5m:0.1m単位)
(5~40m:0.5m単位)

ケーブルタイプ

概要	外皮色	ケーブルタイプ
PUR	黒	PUR
	橙	180
	黄	240
	灰	280
PUR (耐屈曲、耐スパッタ)	灰	800
PVC	黒	PVC
	灰	500

可変長ケーブルの注文

可変長ケーブルではケーブルタイプとケーブル長を選定(最小注文数量:25本)

例: M8オス(ストレート) - M8メス(ストレート)、PVC(黒)、4.5mの場合

1697632 / PVC / 4.5
製品番号 ケーブルタイプ ケーブル長:0.2~40m
(0.2~5m:0.1m単位)
(5~40m:0.5m単位)

ケーブルタイプ

概要	外皮色	ケーブルタイプ
PUR	黒	PUR
	橙	180
	黄	240
	灰	280
PUR (耐屈曲、耐スパッタ)	灰	800
PVC	黒	PVC
	灰	500

● 信号用ケーブル

M8 コネクタケーブル

■ 4極



M8		4極	Aコード	PVC	-	片側										
						ばら線		M8オス／ストレート		M8オス／アングル		M12オス／ストレート		M12オス／アングル		
定格電圧:AC48V / DC60V 定格電流:4A 導体断面積:0.25mm ² (AWG 24) 保護等級:IP68																
																
ケーブル長		製品番号		ケーブル長		製品番号		ケーブル長		製品番号		ケーブル長		製品番号		
ばら線				1.5m		1415542		1.5m		1415546						
				3m		1415543		3m		1415547						
				5m		1415544		5m		1415548						
				10m		1415545		10m		1415549						
				可変長		1697755		可変長		1697768						
		M8メス／ストレート			1.5m		1415550		0.3m		1415556		0.3m		1415671	
					3m		1415551		0.6m		1415557		0.6m		1415672	
					5m		1403252		1.5m		1415558		1.5m		1415673	
					10m		1401062		3m		1415560		3m		1415674	
					可変長		1697771		可変長		1697797		可変長		1697810	
M8メス／アングル			1.5m		1415552		0.3m		1415562		0.3m		1415667			
			3m		1415554		0.6m		1415572		0.6m		1415668			
			5m		1403254		1.5m		1415573		1.5m		1415669			
			10m		1401064		3m		1415574		3m		1415670			
			可変長		1697784		可変長		1697807		可変長		1697823			
M12メス／ストレート																
			可変長		1506697											
M12メス／アングル																
			可変長		1511718		可変長		1697836							

可変長ケーブルの注文

可変長ケーブルではケーブルタイプとケーブル長を選定(最小注文数量:25本)

例: M8オス(ストレート) - M8メス(ストレート)、PVC(黒)、4.5mの場合

1697797 / PVC / 4.5
製品番号 ケーブルタイプ ケーブル長:0.2~40m
(0.2~5m: 0.1m単位)
(5~40m: 0.5m単位)

ケーブルタイプ

概要	外皮色	ケーブルタイプ
PUR	黒	PUR
	橙	180
	黄	240
	灰	280
PUR (耐屈曲、耐スパッタ)	灰	800
PVC	黒	PVC
	灰	500



M8		4極	Aコード	PUR	シールド	片側					
						ばら線		M8オス／ストレート		M8オス／アングル	
定格電圧:AC48V / DC60V 定格電流:4A 導体断面積:0.25mm ² (AWG 24) 保護等級:IP67											
											
		ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
ばら線				1.5m	1521818	1.5m	1521863				
				3m	1521821	3m	1521876				
				5m	1521834	5m	1521889				
				10m	1521847	10m	1521892				
				可変長	1521850	可変長	1521902				
M8オス／ストレート			1.5m	1521915	0.3m	1574580					
			3m	1521928	0.6m	1455722					
			5m	1521931	1.5m	1455735					
			10m	1521944	3m	1574603					
			可変長	1521957	可変長	1552094	可変長	1552117			
M8オス／アングル			1.5m	1521960							
			3m	1521973							
			5m	1521986							
			10m	1521999							
			可変長	1522008	可変長	1552104	可変長	1552120			

可変長ケーブルの注文

可変長ケーブルではケーブル長を選定(最小注文数量:25本)

例: M8オス(ストレート) - M8メス(ストレート)、PUR(黒)、4.5mの場合

1552094 / PUR / 4.5
製品番号 ケーブルタイプ ケーブル長:0.2~40m
(0.2~5m: 0.1m単位)
(5~40m: 0.5m単位)

ケーブルタイプ

概要	外皮色	ケーブルタイプ
PUR	黒	PUR

● 信号用ケーブル

M8 コネクタケーブル

■ 5極

M8	5極	Bコード	PUR	-	片側					
					ばら線	M8オス/ストレート	M8オス/アングル			
定格電圧:AC/DC30V 定格電流:3A 導体断面積:0.25mm ² (AWG 24) 保護等級:IP68										
					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
片側	ばら線						1.5m	1404461	1.5m	1404465
							3m	1404462	3m	1404466
							5m	1404463	5m	1404467
							10m	1404464	10m	1404468
	M8メス/ストレート				1.5m	1404470	0.3m	1404479		
					3m	1404471	0.6m	1404480		
					5m	1404473	1.5m	1404481		
					10m	1404474	3m	1404482		
	M8メス/アングル				1.5m	1404475				
					3m	1404476				
					5m	1404477				
					10m	1404478				

■ 6極

M8	6極	Aコード	PUR	-	片側					
					ばら線	M8オス/ストレート	M8オス/アングル			
定格電圧:AC/DC30V 定格電流:1.5A 導体断面積:0.25mm ² (AWG 24) 保護等級:IP68										
					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
片側	ばら線						1.5m	1522095	1.5m	1522147
							3m	1522105	3m	1522150
							5m	1522118	5m	1522163
							10m	1522121	10m	1522176
							可変長	1522134	可変長	1522189
	M8メス/ストレート				1.5m	1522192				
					3m	1522202				
					5m	1522215				
					10m	1522228				
					可変長	1522231	可変長	1551927	可変長	1551943
	M8メス/アングル				1.5m	1522244				
					3m	1522257				
					5m	1522260				
					10m	1522273				
					可変長	1522286	可変長	1551930	可変長	1551956

可変長ケーブルの注文

可変長ケーブルではケーブル長を選定(最小注文数量:25本)

例: M8オス(ストレート) - M8メス(ストレート)、PUR(黒)、4.5mの場合

1551927 / PUR / 4.5

製品番号 ケーブルタイプ ケーブル長:0.2~40m
(0.2~5m: 0.1m単位)
(5~40m: 0.5m単位)

ケーブルタイプ

概要	外皮色	ケーブルタイプ
PUR	黒	PUR

M8	6極	Aコード	PUR	シールド	片側					
					ばら線	M8オス/ストレート	M8オス/アングル			
定格電圧:AC/DC30V 定格電流:1.5A 導体断面積:0.14mm ² (AWG 26) 保護等級:IP67										
					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
片側	ばら線						1.5m	1522299	1.5m	1522341
							3m	1522309	3m	1522354
							5m	1522312	5m	1522367
							10m	1522325	10m	1522370
							可変長	1522338	可変長	1522383
	M8メス/ストレート				1.5m	1522396				
					3m	1522406				
					5m	1522419				
					10m	1522422				
					可変長	1522435	可変長	1552010	可変長	1552036
	M8メス/アングル				1.5m	1522448				
					3m	1522451				
					5m	1522464				
					10m	1522477				
					可変長	1522480	可変長	1552023	可変長	1552049

可変長ケーブルの注文

可変長ケーブルではケーブル長を選定(最小注文数量:25本)

例: M8オス(ストレート) - M8メス(ストレート)、PUR(黒)、4.5mの場合

1552010 / PUR / 4.5

製品番号 ケーブルタイプ ケーブル長:0.2~40m
(0.2~5m: 0.1m単位)
(5~40m: 0.5m単位)

ケーブルタイプ

概要	外皮色	ケーブルタイプ
PUR	黒	PUR

● 信号用ケーブル

M8 コネクタケーブル

■ 8極



M8					片側					
8極	Aコード	PUR	-		ばら線	M8オス/ストレート				
定格電圧:AC/DC30V 定格電流:1.5A 導体断面積:0.14mm ² (AWG 26) 保護等級:IP68						 	 			
					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
片側	ばら線						1.5m	1404178	1.5m	1404182
							3m	1404180	3m	1404186
							5m	1404181	5m	1404185
							10m	1404179	10m	1404183
	M8オス/ストレート	 			1.5m	1404187	0.3m	1404196		
					3m	1404188	0.6m	1404198		
					5m	1404189	1.5m	1404199		
					10m	1404190	3m	1404200		
	M8オス/アングル	 			1.5m	1404191	0.3m	1404201		
					3m	1404192	0.6m	1404202		
					5m	1404193	1.5m	1404203		
					10m	1404194	3m	1404204		

M8					片側			
8極	Aコード	PUR	シールド		ばら線	M8オス/ストレート		
定格電圧:AC/DC30V 定格電流:1.5A 導体断面積:0.14mm ² (AWG 26) 保護等級:IP67						 		
					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
片側	ばら線						1.5m	1404137
							3m	1404140
							5m	1404141
							10m	1404138
	M8オス/ストレート	 			1.5m	1404147	0.3m	1404133
					3m	1404148	0.6m	1404134
					5m	1404149	1.5m	1404135
					10m	1404150	3m	1404136

● 信号用ケーブル

M12 コネクタケーブル

■ 3極

M12	3極	Aコード	PUR	-	片側									
					ばら線		M8オス/ストレート		M8オス/アングル		M12オス/ストレート		M12オス/アングル	
定格電圧:AC/DC250V 定格電流:4A 導体断面積:0.34mm ² (AWG 22) 保護等級:IP68 ※M8コネクタとの組合せの場合、 M8コネクタケーブルの定格、導体断面積となります。														
														
					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
片側	ばら線													
			1.5m		1668014	1.5m		1668137						
			3m		1668027	3m		1668140						
			5m		1668030	5m		1668153						
			10m		1682566	10m		1694444						
	可変長		1696662	可変長		1696675								
	M8メス/ストレート	 												
			0.3m		1668797	0.3m		1668878						
			0.6m		1668807	0.6m		1668881						
			1.5m		1668810	1.5m		1668894						
3m			1668823	3m		1668904								
可変長		1696840	可変長		1696895									
M8メス/アングル	 													
		0.3m		1668836	0.3m		1668917							
		0.6m		1668849	0.6m		1668920							
		1.5m		1668852	1.5m		1668933							
		3m		1668865	3m		1668946							
可変長		1696866	可変長		1696905									
片側	M12メス/ストレート	 	1.5m	1694486	0.3m	1682304	0.3m	1682388	0.3m	1681509				
			3m	1694499	0.6m	1682317	0.6m	1682391	0.6m	1681512				
			5m	1683510	1.5m	1682320	1.5m	1682401	1.5m	1681525				
			10m	1693034	3m	1682333	3m	1682414	3m	1681538				
			可変長	1696688	可変長	1697690	可変長	1697726	可変長	1696756				
	M12メス/ストレート / 24リッジ	 	1.5m	1668072					0.3m	1668315	0.3m	1668551		
			3m	1668085					0.6m	1668328	0.6m	1668564		
			5m	1668098					1.5m	1668331	1.5m	1668577		
			10m	1694208					3m	1668344	3m	1668580		
			可変長	1696691					可変長	1696769	可変長	1696811		
M12メス/アングル	 	1.5m	1694509	0.3m	1682346	0.3m	1682427	0.3m	1681541					
		3m	1694512	0.6m	1682359	0.6m	1682430	0.6m	1681554					
		5m	1694525	1.5m	1682362	1.5m	1682443	1.5m	1681567					
		10m	1694538	3m	1682375	3m	1682456	3m	1681570					
		可変長	1696714	可変長	1697700	可変長	1697739	可変長	1696772					
M12メス/アングル / 24リッジ	 	1.5m	1668195					0.3m	1668399	0.3m	1668632			
		3m	1668205					0.6m	1668409	0.6m	1668645			
		5m	1668218					1.5m	1668412	1.5m	1668658			
		10m	1681017					3m	1668425	3m	1668661			
		可変長	1696727					可変長	1696785	可変長	1696824			

可変長ケーブルの注文

可変長ケーブルではケーブルタイプとケーブル長を選定(最小注文数量:25本)

例: M12オス(ストレート) - M12メス(ストレート)、PUR(黒)、4.5mの場合

1696756 / PUR / 4.5
製品番号 ケーブルタイプ ケーブル長:0.2~40m
(0.2~5m: 0.1m単位
5~40m: 0.5m単位)

ケーブルタイプ

概要	外皮色	ケーブルタイプ	対応コネクタ	
			M12	M12 - M8
PUR	黒	PUR	○	○
	橙	180		○
	黄	240		○
	灰	280	○	○
PUR (耐スパッタ)	橙	150	○	
PUR (耐屈曲、耐スパッタ)	灰	800	○	○
PVC	黒	PVC	○	○
	灰	500	○	○
	黄	540	○	
PVC (105℃対応)	黄	542	○	

M12					3極	Aコード	PVC	-	片側												
									ばら線		M8オス／ストレート		M8オス／アングル		M12オス／ストレート		M12オス／アングル				
定格電圧:AC/DC250V 定格電流:4A 導体断面積:0.34mm ² (AWG 22) 保護等級:IP68 ※M8コネクタとの組合せの場合、 M8コネクタケーブルの定格、導体断面積となります。																					
																					
ケーブル長		製品番号		ケーブル長		製品番号		ケーブル長		製品番号		ケーブル長		製品番号		ケーブル長		製品番号			
ばら線									1.5m		1414434		1.5m		1414447						
									3m		1414435		3m		1414448						
									5m		1693173		5m		1414449						
									10m		1414437		10m		1414450						
									可変長		1696662		可変長		1696675						
M8メス／ストレート									0.3m		1415525		0.3m		1415534						
									0.6m		1415527		0.6m		1415535						
									1.5m		1415528		1.5m		1415536						
									3m		1415529		3m		1415537						
									可変長		1696840		可変長		1696895						
M8メス／アングル									0.3m		1415530		0.3m		1415538						
									0.6m		1415531		0.6m		1415539						
									1.5m		1415532		1.5m		1415540						
									3m		1415533		3m		1415541						
									可変長		1696866		可変長		1696905						
M12メス／ストレート									1.5m		1414451										
									3m		1414452										
									5m		1400505										
									10m		1403486										
									可変長		1696688		可変長		1697690		可変長		1697726		
M12メス／ストレート / 24リッジ																					
									可変長		1696691						可変長		1696769		
																	可変長		1696811		
									1.5m		1414552						0.3m		1414580		
									3m		1414553						0.6m		1414581		
M12メス／アングル									5m		1579051						1.5m		1415519		
									10m		1453821						3m		1415520		
									可変長		1696714		可変長		1697700		可変長		1697739		
																	可変長		1696772		
M12メス／アングル / 24リッジ																					
									可変長		1696727						可変長		1696785		
																		可変長		1696824	

可変長ケーブルの注文

可変長ケーブルではケーブルタイプとケーブル長を選定(最小注文数量:25本)

例: M12オス(ストレート) - M12メス(ストレート)、PVC(黒)、4.5mの場合

1696756 / PVC / 4.5
製品番号 ケーブルタイプ ケーブル長:0.2~40m
(0.2~5m: 0.1m単位
5~40m: 0.5m単位)

ケーブルタイプ

概要	外皮色	ケーブルタイプ	対応コネクタ	
			M12	M12 - M8
PUR	黒	PUR	○	○
	橙	180		○
	黄	240		○
	灰	280	○	○
PUR (耐スパッタ)	橙	150	○	
PUR (耐屈曲、耐スパッタ)	灰	800	○	○
PVC	黒	PVC	○	○
	灰	500	○	○
	黄	540	○	
PVC (105℃対応)	黄	542	○	

● 信号用ケーブル

M12 コネクタケーブル

■ 4極



M12		4極	Aコード	PVC	-	ばら線				M8オス／ストレート		M8オス／アングル		M12オス／ストレート		M12オス／アングル					
定格電圧:AC/DC250V 定格電流:4A 導体断面積:0.34mm ² (AWG 22) 保護等級:IP68 ※M8コネクタとの組合せの場合、 M8コネクタケーブルの定格、導体断面積となります。																					
																					
						ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号						
ばら線										1.5m		1415585		1.5m		1415591					
										3m		1415588		3m		1415592					
										5m		1415589		5m		1415593					
										10m		1415590		10m		1415594					
										可変長		1696947		可変長		1696950					
										0.3m		1415671				0.3m		1415667			
										0.6m		1415672				0.6m		1415668			
										1.5m		1415673				1.5m		1415669			
										3m		1415674				3m		1415670			
M8メス／ストレート																					
M8メス／アングル																					
M12メス／ストレート		1.5m		1544976								0.3m		1415611		0.3m		1415627			
		3m		1404407								0.6m		1415612		0.6m		1415628			
		5m		1404408								1.5m		1415613		1.5m		1415635			
		10m		1446333								3m		1415614		3m		1415636			
		可変長		1696963		可変長		1506697				可変長		1697001		可変長		1697030			
		1.5m		1415606								0.3m		1415617		0.3m		1415642			
		3m		1693526								0.6m		1454817		0.6m		1415643			
		5m		1693539								1.5m		1415618		1.5m		1415644			
		10m		1415608								3m		1415619		3m		1415645			
		可変長		1696989		可変長		1511718		可変長		1697836		可変長		1697014		可変長		1697043	
M12メス／アングル																					

可変長ケーブルの注文

可変長ケーブルではケーブルタイプとケーブル長を選定(最小注文数量:25本)

例: M12オス(ストレート) - M12メス(ストレート)、PVC(黒)、4.5mの場合

1697001

製品番号

PVC

ケーブルタイプ

4.5

ケーブル長:0.2~40m
(0.2~5m: 0.1m単位)
(5~40m: 0.5m単位)

ケーブルタイプ

概要	外皮色	ケーブルタイプ	対応コネクタ	
			M12	M12 - M8
PUR	黒	PUR	○	○
	橙	180	○	○
	黄	240	○	○
	灰	280	○	○
PUR (耐スパッタ)	橙	150	○	
	黄	160	○	
PUR (耐屈曲、耐スパッタ)	灰	800	○	○
	黒	PVC	○	○
PVC	灰	500	○	○
	黄	540	○	
PVC (105℃対応)	黄	542	○	



M12		4極	Aコード	PUR	耐屈曲 耐スパッタ	片側		
						ばら線	M12オス／ストレート	M12オス／アングル
定格電圧:AC/DC250V 定格電流:4A 導体断面積:0.34mm ² (AWG 22) 保護等級:IP68								
								
						ケーブル長	製品番号	ケーブル長
ばら線				1.5m	1457018	1.5m	1457128	
				3m	1457021	3m	1457131	
				5m	1457034	5m	1457144	
				10m	1457047	10m	1457157	
				可変長	1696947	可変長	1696950	
片側 M12メス／ストレート	 	1.5m	1456938	0.3m	1457050			
		3m	1456941	0.6m	1457063			
		5m	1567322	1.5m	1567270			
		10m	1567335	3m	1457076			
		可変長	1696963	可変長	1697001			
片側 M12メス／アングル	 	1.5m	1456954	0.3m	1457089			
		3m	1456967	0.6m	1567225			
		5m	1456970	1.5m	1567238			
		10m	1456983	3m	1457092			
		可変長	1696989	可変長	1697014			

● 信号用ケーブル

M12 コネクタケーブル

■ 5極

UL US LISTED

M12	5極	Aコード	PVC	-	片側					
					ばら線	M12オス／ストレート	M12オス／アングル			
定格電圧:AC48V / DC60V 定格電流:4A 導体断面積:0.34mm ² (AWG 22) 保護等級:IP68										
					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
ばら線 片側 M12メス／ストレート M12メス／アングル						1.5m	1415675	1.5m	1415679	
						3m	1415676	3m	1415680	
						5m	1415677	5m	1415681	
						10m	1415678	10m	1415682	
						可変長	1697098	可変長	1697108	
					1.5m	1415683	0.3m	1415695		
					3m	1415684	0.6m	1415696		
					5m	1453889	1.5m	1415697		
					10m	1415685	3m	1415698		
					可変長	1697111	可変長	1697140	可変長	1508734
					1.5m	1415686	0.3m	1415699		
					3m	1415687	0.6m	1415700		
					5m	1415688	1.5m	1415701		
					10m	1415689	3m	1415702		
					可変長	1697124	可変長	1697153	可変長	1529506

可変長ケーブルの注文

可変長ケーブルではケーブルタイプとケーブル長を選定(最小注文数量:25本)

例 : M12オス(ストレート) - M12メス(ストレート)、PVC(黒)、4.5mの場合

1697140 / PVC / 4.5

製品番号 ケーブルタイプ ケーブル長:0.2~40m
(0.2~5m : 0.1m単位)
(5~40m : 0.5m単位)

ケーブルタイプ

概 要	外皮色	ケーブルタイプ
PUR	黒	PUR
	橙	180
	黄	240
	灰	280
PUR (5番線:灰色)	黒	115
PUR (耐スパッタ)	橙	150
PUR (耐屈曲、耐スパッタ、5番線:灰色)	灰	800
PVC	黒	PVC
	灰	500
	黄	540
PVC (5番線:灰色)	黒	515
	灰	520
PVC (105℃対応、5番線:灰色)	黄	542

UL US LISTED

M12	5極	Aコード	PUR	耐屈曲 耐スパッタ	片側					
					ばら線	M12オス／ストレート	M12オス／アングル			
定格電圧:AC48V / DC60V 定格電流:4A 導体断面積:0.34mm ² (AWG 22) 保護等級:IP68										
					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
ばら線 片側 M12メス／ストレート M12メス／アングル						1.5m	1457225	1.5m	1457322	
						3m	1457238	3m	1457335	
						5m	1457241	5m	1457348	
						10m	1457254	10m	1457351	
						可変長	1697098	可変長	1697108	
					1.5m	1454419	0.3m	1457267		
					3m	1457160	0.6m	1454561		
					5m	1454422	1.5m	1454587		
					10m	1454448	3m	1457270		
					可変長	1697111	可変長	1697140		
					1.5m	1457173	0.3m	1457283		
					3m	1457186	0.6m	1454516		
					5m	1457199	1.5m	1454532		
					10m	1457209	3m	1457296		
					可変長	1697124	可変長	1697153		

可変長ケーブルの注文

可変長ケーブルではケーブルタイプとケーブル長を選定(最小注文数量:25本)

例 : M12オス(ストレート) - M12メス(ストレート)、PUR(耐屈曲)、4.5mの場合

1697140 / 800 / 4.5

製品番号 ケーブルタイプ ケーブル長:0.2~40m
(0.2~5m : 0.1m単位)
(5~40m : 0.5m単位)

ケーブルタイプ

概 要	外皮色	ケーブルタイプ
PUR	黒	PUR
	橙	180
	黄	240
	灰	280
PUR (5番線:灰色)	黒	115
PUR (耐スパッタ)	橙	150
PUR (耐屈曲、耐スパッタ、5番線:灰色)	灰	800
PVC	黒	PVC
	灰	500
	黄	540
PVC (5番線:灰色)	黒	515
	灰	520
PVC (105℃対応、5番線:灰色)	黄	542

● 信号用ケーブル

M12 コネクタケーブル

■ 8極



M12	8極	Aコード	PUR	シールド	片側					
					ばら線		M12オス/ストレート		M12オス/アングル	
定格電圧:AC/DC30V 定格電流:2A 導体断面積:0.25mm ² (AWG 24) 保護等級:IP67										
										
					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
ばら線		1.5m		1522778	1.5m	1522817				
		3m		1522781	3m	1522820				
		5m		1526981	5m	1522833				
		10m		1522794	10m	1522846				
		可変長		1522804	可変長	1522859				
		M12メス/ストレート	 	1.5m	1522862	0.3m	1522969			
				3m	1522875	0.6m	1522972			
				5m	1522888	1.5m	1522985			
				10m	1522891	3m	1522998			
				可変長	1522901	可変長	1523007			
M12メス/アングル	 	1.5m	1522914	0.3m	1523010					
		3m	1522927	0.6m	1523023					
		5m	1522930	1.5m	1523036					
		10m	1522943	3m	1523049					
		可変長	1522956	可変長	1523052					
				可変長	1551998					
				可変長	1552007					

可変長ケーブルの注文

可変長ケーブルではケーブルタイプとケーブル長を選定(最小注文数量:25本)

例: M12オス(ストレート) - M12メス(ストレート)、PUR(黒)、4.5mの場合

1523007 / PUR / 4.5

製品番号

ケーブルタイプ

ケーブル長

0.2~40m
(0.2~5m: 0.1m単位)
(5~40m: 0.5m単位)

ケーブルタイプ

概要	外皮色	ケーブルタイプ
PUR	黒	PUR
	灰	280

■ 12極



M12		12極	Aコード	PUR	-	片側					
						ばら線		M12オス/ストレート		M12オス/アングル	
定格電圧:AC/DC30V 定格電流:1.5A 導体断面積:0.14mm ² (AWG 26) 保護等級:IP68								 		 	
						ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
片側	ばら線		1.5m	1430530	1.5m	1430572					
			3m	1430543	3m	1430585					
			5m	1430556	5m	1430598					
			10m	1430569	10m	1430608					
	ストレート	 	1.5m	1430611							
			3m	1430624							
			5m	1430637							
			10m	1430640							
	アングル	 	1.5m	1430653							
			3m	1430666							
5m			1430679								
10m			1430682								



M12		12極	Aコード	PVC	-	片側					
						ばら線		M12オス/ストレート		M12オス/アングル	
定格電圧:AC/DC30V 定格電流:1.5A 導体断面積:0.14mm ² (AWG 26) 保護等級:IP68											
											
ケーブル長		製品番号		ケーブル長		製品番号		ケーブル長		製品番号	
1.5m		1554775		1.5m		1554814		1.5m		1554814	
3m		1554788		3m		1554827		3m		1554827	
5m		1554791		5m		1554830		5m		1554830	
10m		1554801		10m		1554843		10m		1554843	

片側	ばら線			1.5m	1554856		
	M12メス/ストレート	 	1.5m	1554856			
			3m	1554869			
			5m	1554872			
			10m	1554885			
	M12メス/アングル	 	1.5m	1554898			
			3m	1554908			
			5m	1554924			
			10m	1554937			



M12		12極	Aコード	PUR	シールド	片側					
						ばら線		M12オス／ストレート		M12オス／アングル	
定格電圧:AC/DC30V 定格電流:1.5A 導体断面積:0.14mm ² (AWG 26) 保護等級:IP67											
											
ケーブル長		製品番号		ケーブル長		製品番号		ケーブル長		製品番号	
				1.5m		1430048		1.5m		1430080	
				3m		1430051		3m		1430093	
				5m		1430064		5m		1430103	
				10m		1430077		10m		1430116	
片側	ばら線	0.5m		1437083							
		1m		1434730							
		1.5m		1430129							
		3m		1430132		3m		1402551			
		5m		1430145							
	M12メス／ストレート	10m		1430158							
		1.5m		1430161							
		3m		1430174							
		5m		1430187							
		10m		1430190							
M12メス／アングル											


● 信号用ケーブル

M8 Y分岐コネクタケーブル

■ ケーブル分岐

M8	3種	Aコード	PUR	-	片側 M8オス
定格電圧:AC48V / DC60V 定格電流:4A 導体断面積:0.25mm ² (AWG 24) 保護等級:IP68					
片側	ばら線×2				ケーブル長 製品番号
					1.5m 1458622
					3m 1458635
					5m 1458648
					10m 1458651
	ストレート×2				0.3m 1458664
					0.6m 1458677
					1.5m 1458680
	アングル×2				3m 1458693
					0.3m 1458703
					0.6m 1458716
					1.5m 1458729
					3m 1458732

ピンアサイン



M8/M12 Y分岐コネクタケーブル

■ ケーブル分岐

M8 M12	3種	Aコード	PUR	-	片側 M12オス
定格電圧 (M8):AC48V / DC60V 定格電圧 (M12):AC/DC250V 定格電流:4A 導体断面積 (M12):0.34mm ² (AWG 22) 保護等級:IP68					
※M8コネクタとの組合せの場合、 M8コネクタケーブルの定格、導体断面積となります。					
片側	ばら線×2				ケーブル長 製品番号
					1.5m 1669686
					3m 1669699
					5m 1669754
					10m 1694473
					可変長 1697357
	M8メス / ストレート×2				0.3m 1671331
					0.6m 1671344
					1.5m 1671357
	M8メス / アングル×2				3m 1671360
					可変長 1697399
					0.3m 1671373
片側	M12メス / ストレート×2				0.6m 1671386
					1.5m 1671399
					3m 1671409
					可変長 1697409
	M12メス / アングル×2				可変長 1699766
					可変長 1506419
					0.3m 1668959
	M12メス / 2-4ブリッジ×2				0.6m 1668962
					1.5m 1668975
					3m 1668988
	M12メス / アングル×2				可変長 1697360
					0.3m 1668991
					0.6m 1669000
片側	M12メス / アングル×2				1.5m 1669013
					3m 1669026
					可変長 1697373
					可変長 1697373

可変長ケーブルの注文

可変長ケーブルではケーブルタイプとケーブル長を選定(最小注文数量:25本)


例: M12オス(ストレート) - M12メス分岐(ストレート)、PUR(黒)、4.5mの場合

1699766 / PUR / 4.5
製品番号 ケーブルタイプ ケーブル長:0.2~40m
(0.2~5m: 0.1m単位)
(5~40m: 0.5m単位)

ケーブルタイプ

概要	外皮色	ケーブルタイプ	対応コネクタ	
			M12	M12 - M8
PUR	黒	PUR	○	○
	橙	180		○
	黄	240		○
	灰	280	○	○
PUR (耐スパッタ)	橙	150	○	
PUR (耐屈曲、耐スパッタ)	灰	800	○	○
PVC	黒	PVC	○	○
	灰	500	○	○
PVC (105℃対応)	黄	540	○	
	黄	542	○	


ピンアサイン



■ コネクタ分岐

M12	4種	Aコード	PUR	-	片側 ばら線	片側 M12オス
定格電圧:AC48V / DC60V 定格電流:4A 導体断面積:0.34mm ² (AWG 22) 保護等級:IP67						
片側	M12メス×2				ケーブル長 製品番号	ケーブル長 製品番号
					1.5m 1436165	0.3m 1436204
					3m 1436178	0.6m 1436217
					5m 1436181	1.5m 1436220
					10m 1436194	3m 1436233

ピンアサイン



● 信号用ケーブル

M8/M12 Y分岐 (T分岐) コネクタ


電源分岐	M8 M12	Aコード	片側			
			4極		5極	
			M8オス	M12オス	M12オス	
						ピンアサイン
			製品番号			
片側	3極	M8メス×2 センターピッチ:12mm	1696183	1683471		
		LED付き、センターピッチ:21mm		1403627		
	M12メス×2	センターピッチ:18mm			1683455	
		センターピッチ:21mm			1511789	
		センターピッチ:18mm			1683413	
		センターピッチ:21mm			1514016	
		T分岐コネクタ			1519723	

M8/M12変換アダプタ

変換	M8 M12	Aコード	片側			
			3極		4極	
			M8オス	M12オス	M8オス	M12オス
			製品番号			
片側	3極	M8メス		1519752		
		M12メス	1519749			
	4極	M8メス				1519765
		M12メス			1519736	

M8/M12 Y分岐 (T分岐) コネクタ

並列分岐			M8 M12	Aコード	片 側							ピンアサイン
					3 極		4 極	5 極			8 極	
					M8オス	M12オス	M8オス	M12オス	M12オス×2	M12オス／メス	M12オス	
					製品番号							
片側	3 極	M8メス×2		1696222	1683549							
			センターピッチ:12mm									
	4 極				1572443							
			センターピッチ:12mm									
	5 極	M12メス×2					1683468					
			センターピッチ:18mm				1514029 1419920 (シールド仕様)					
							1419946 (シールド仕様)					
			センターピッチ:21mm					1526253				
	8 極	M12メス×2						1419933 (シールド仕様)				
			センターピッチ:21mm									
							1438079 (シールド仕様)					
			センターピッチ:21mm				1541186					
		T分岐コネクタ										
								1454972 1454969 (シールド仕様)				
		センターピッチ:21mm										



DINバルブコネクタ

DIN Valve Connectors

● 信号用ケーブル

ダブルDINバルブコネクタケーブル

■ ツェナーダイオード保護







ら線				-	-	PUR	-	片側					
								ばら線 (A:10cm)		ばら線 (A:15cm)		ばら線 (A:20cm)	
格電圧:AC/DC24V 格電流:4A 体断面性:0.75mm ² (AWG 18) 護等級:IP67													
								ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
タイプ A			1.5m	1457982	1.5m	1458020	1.5m	1458062					
			3m	1457995	3m	1458033	3m	1458075					
			5m	1458004	5m	1458046	5m	1458088					
			10m	1458017	10m	1458059	10m	1458091					
タイプ B			1.5m	1458169	1.5m	1458208	1.5m	1458240					
			3m	1458172	3m	1458211	3m	1458253					
			5m	1458185	5m	1458224	5m	1458266					
			10m	1458198	10m	1458237	10m	1458279					
タイプ BI			1.5m	1458347	1.5m	1458389	1.5m	1458428					
			3m	1458350	3m	1458392	3m	1458431					
			5m	1458363	5m	1458402	5m	1458444					
			10m	1458376	10m	1458415	10m	1458457					

M12DINバルブコネクタ

■ シングルコネクタ

タイプ		タイプA	タイプB	タイプBI
外 観				
ピンアサイン				
製品番号	ストレート	1458525	1458541	1458567
	アングル	1458538	1458554	1458570
コネクタタイプ		オス		
コード		Aコード		
定格電圧		AC/DC24V		
定格電流		4A		
保護等級		IP67		
使用温度範囲		-25~85℃		

■ ダブルコネクタ

タイプ		タイプA	タイプB	タイプBI
外 観		 	 	 
ピンアサイン				
製品番号	プラグ間 距離10cm	ストレート 1458101	1458282	1458460
		アングル 1458130	1458318	1458499
	プラグ間 距離15cm	ストレート 1458114	1458295	1458473
		アングル 1458143	1458321	1458509
	プラグ間 距離20cm	ストレート 1458127	1458305	1458486
		アングル 1458156	1458334	1458512
ネクタタイプ		オス		
コード		Aコード		
定格電圧		AC/DC24V		
定格電流		4A		
保護等級		IP67		
使用温度範囲		-25～85℃		



センサ・アクチュエータ用マルチポート

Sensor Actuator Cabling Boxes

● 信号用ケーブル

センサ・アクチュエータ用マルチポート

■ M12コネクタタイプ

				マスターケーブル 一体型		プラグ組立型 ユニット・プラグセット				プラグ ユニット		組立型 (ユニット・プラグ別) プラグ(ケーブル付き)		プラグ(ケーブル無し)												
																										
保護等級								IP67																		
マスターケーブル結線方式				—		スプリング式		Push-in式		ねじ式		—				ねじ式										
M12スロット		コード		Aコード (メス)														—								
		極数		4	5	4	5	—	5	4	5	4	5	—												
マスターケーブル側		適合導体断面積		—		0.2~0.5mm ² (AWG 24~20)		0.2~1mm ² (AWG 24~16)		0.14~1.5mm ² (AWG 26~16)		—				0.14~1.5mm ² (AWG 26~16)										
		適合ケーブル径				0.2~1.5mm ² (AWG 24~16)		7~12mm						7~12mm												
定格電流		各I/O		2A																						
		各スロット		4A																						
		全スロット合計		12A				8A				10A														
使用温度範囲		ユニット/プラグ本体		-25~80℃																						
		マスターケーブル (固定時/可動時)		-40~90℃/-5~80℃				—				-40~90℃/-5~80℃				—										
製品番号																										
信号タイプ	LED	定格電圧	スロット数	ケーブル長	シングル/O	ダブル/O	シングル/O	ダブル/O	シングル/O	ダブル/O	シングル/O	ダブル/O	シングル/O	ダブル/O	シングル/O	ダブル/O	シングル/O	ダブル/O								
PNP	有り	DC24V	4	—	—		1452987		1452990		—		1412058		1452806		1452819		1452864		1452877		—		1453229	
				5m	1452576	1452602	—		—		—		—		—		1453083		—							
			6	10m	1452589	1452615	—		—		—		—		—		1453096		—							
				—	—		1453009		1453012		—		1412059		1452822		1452835		1452880		1452893		—		1453229	
			8	5m	1452631	1452660	—		—		—		—		—		—		1453148		—					
				10m	1452644	1452673	—		—		—		—		—		—		1453122		1453216		—			
			10	—	—		1453025		1453038		—		1412060		1452848		1452851		1452903		1452916		—		1453229	
				5m	1452699	1452725	—		—		—		—		—		—		1453177		1453203		—			
NPN	有り	DC24V	8	10m	1452709	1452738	—		—		—		—		—		1453180		1453216		—					
				5m	1405737	1405739	—		—		—		—		—		—		—		—					
PNP / NPN 兼用	無し	AC/DC 120V	4	—	—		1452929		1452932		—		1452741		1452754		—		—		—					
				5m	1452398	1452424	—		—		—		—		—		—		—							
			6	10m	1452408	1452437	—		—		—		—		—		—		—							
				—	—		1452945		1452958		—		—		—		—		—							
			8	5m	—	1452482	—		—		—		—		—		—		—							
				10m	1452466	1452495	—		—		—		—		—		—		—							
			10	—	—		—		1452974		—		1452783		1452796		—		—							
				5m	1452518	1452547	—		—		—		—		—		—		—							
10m	1452521	1452550	—		—		—		—		—		—		—											

■ 圧接式コネクタタイプ (QUICKON)

プラグ組立型
ユニット・プラグセット




保護等級				IP65				
マスターケーブル結線方式				Push-in式	ねじ式			
QUICKONスロット	結線方式			圧接式 (QUICKON)				
	極数			5				
	適合導体断面積			0.14～0.75mm ² (AWG 26～18)				
マスターケーブル側	適合ケーブル径			4～7mm				
	適合導体断面積			0.2～1.5mm ² (AWG 24～16) 0.14～1.5mm ² (AWG 26～16)				
	適合ケーブル径			7～12mm				
定格電流	各I/O			2A				
	各スロット			4A				
	全スロット合計			10A				
使用温度範囲				-30～80℃				
				製品番号				
信号タイプ	LED	定格電圧	スロット数	ケーブル長	ダブラI/O	ダブラI/O		
PNP	有り	DC24V	4	—	1175448	1156005		
			8	—	1175449	1156006		
PNP / NPN 兼用	無し	AC48V DC60V	4	—	1175445	1156003		
			8	—	1175447	1156004		

圧接式 (QUICKON) 手順



- ①ケーブルシースを剥き、芯線をナットに通す。
- ②カラーコードに合わせて、芯線をガイドに挟みこむ
- ③不要な芯線をカット
- ④マーク位置を合わせてスロット部に締め込んで完了

■ マスターケーブル







適合スロットタイプ	4スロット用		6スロット用		8スロット用	
外 観						
適合I/Oタイプ	シングル/O用	ダブル/O用	シングル/O用	ダブル/O用	シングル/O用	ダブル/O用
製品番号	1503328	1503357	1503331	1503360	1503344	1503373
ケーブルシース	PUR					
ケーブル長	50m					
ケーブル断面図						

■ アクセサリ

	トルクドライバー (M12コネクタ嵌合用)		
	トルクドライバー	ビット (15mm)	ビット (20mm)
外 観			
製品番号	1208429	1208432	1208445

	トルクドライバー (マスターケーブル締付ナット用)		M12用キャップ
	トルクドライバー	ビット	
外 観			
製品番号	1212315	1212486	1553129

回路図 (M12コネクタタイプ)

	・ シングルI/O	・ ダブルI/O
PNP用		
NPN用		
PNP/NPN兼用		



電源用コネクタケーブル

Sensor Actuator Cablings for power

電源用ケーブル

M12 コネクタケーブル

■2極+PE

M12	2極+PE	Sコード	PUR	片 側					
				ばら線		M12オス/ストレート		M12オス/アングル	
定格電圧:AC/DC230V 定格電流:16A 導体断面積:1.5mm ² (AWG 16) 保護等級:IP67						 		 	
				ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
ばら線				1m	1175827	1m	1176043		
				2m	1175867	2m	1176069		
				5m	1175870	5m	1176084		
				10m	1175908	10m	1176440		
				可変長	1276647	可変長	1276646		
M12メス/ストレート	 	1m	1176479						
		2m	1176842						
		5m	1176846						
		10m	1176849						
		可変長	1276645	可変長	1276643	可変長	1276641		
M12メス/アングル	 	1m	1176857						
		2m	1176867						
		5m	1176919						
		10m	1176935						
		可変長	1276644	可変長	1276642	可変長	1276640		

可変長ケーブルの注文 (コネクタケーブル)

可変長ケーブルではケーブルタイプとケーブル長を選定(最小注文数量:25本)

例: M12オス(ストレート) - M12メス(ストレート)、PUR、4.5mの場合

1276643

PUR

4.5

製品番号

ケーブルタイプ

ケーブル長:0.2~40m
(0.2~5m: 0.1m単位
5~40m: 0.5m単位)

M12	2極+PE	Sコード	PVC	片側					
				ばら線		M12オス/ストレート		M12オス/アングル	
定格電圧:AC/DC230V 定格電流:16A 導体断面積:1.5mm ² (AWG 16) 保護等級:IP67						 		 	
				ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
ばら線				1m	1411636	1m	1411640		
				2m	1411637	2m	1411641		
				5m	1411638	5m	1411642		
				10m	1411639	10m	1411643		
				可変長	1276647	可変長	1276646		
	 	1m	1411644						
		2m	1411645						
		5m	1411646						
		10m	1411647						
		可変長	1276645	可変長	1276643	可変長	1276641		
	 	1m	1411648						
		2m	1411649						
		5m	1411650						
		10m	1411651						
可変長		1276644	可変長	1276642	可変長	1276640			

可変長ケーブルの注文 (コネクタケーブル)

可変長ケーブルではケーブルタイプとケーブル長を選定(最小注文数量:25本)

例: M12オス(ストレート) - M12メス(ストレート)、PUR、4.5mの場合

1276643

PVC

4.5

製品番号

ケーブルタイプ

ケーブル長:0.2~40m
(0.2~5m: 0.1m単位
5~40m: 0.5m単位)

ケーブルタイプ

概要	外皮色	ケーブルタイプ
PUR	黒	PUR
PVC	黒	PVC



ケーブルタイプ

概要	外皮色	ケーブルタイプ
PUR	黒	PUR
PVC	黒	PVC

■3極+PE



M12		3極+PE	Sコード	PUR	片 側									
					ばら線	M12オス／ストレート		M12オス／アングル		M12オス／ストレート (シールド仕様)		M12オス／アングル (シールド仕様)		
定格電圧:AC690V 定格電流:12A 導体断面積:1.5mm ² (AWG 16) 保護等級:IP67														
					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
片側	ばら線				1m	1408835	1m	1408839	1.5m	1424104	1.5m	1424108		
					2m	1408836	2m	1408840	3m	1424105	3m	1424109		
					5m	1408837	5m	1408841	5m	1424245	5m	1424110		
					10m	1408838	10m	1408842	10m	1424107	10m	1424111		
					可変長	1276639	可変長	1276638	可変長	1276631	可変長	1276630		
	M12メス／ ストレート					1m	1408843							
						2m	1408844							
						5m	1408845							
						10m	1408846							
						可変長	1276637	可変長	1276636	可変長	1276633			
	M12メス／ アングル					1m	1408848							
						2m	1408852							
						5m	1408853							
						10m	1408854							
						可変長	1276635	可変長	1276634	可変長	1276632			
	M12メス／ストレート (シールド仕様)					1.5m	1424096							
						3m	1424097							
						5m	1424098							
						10m	1424099							
						可変長	1276629			可変長	1276627	可変長	1276625	
M12メス／アングル (シールド仕様)					1.5m	1424100								
					3m	1424101								
					5m	1424102								
					10m	1424103								
					可変長	1276628			可変長	1276626	可変長	1276624		

可変長ケーブルの注文 (コネクタケーブル)

可変長ケーブルではケーブル長を選定(最小注文数量:25本)

例: M12オス(ストレート) - M12メス(ストレート)、PUR、4.5mの場合

1276636

PUR

4.5

製品番号

ケーブルタイプ

ケーブル長:0.2~40m
(0.2~5m: 0.1m単位
5~40m: 0.5m単位)

電源用ケーブル

M12 コネクタケーブル

■4極

M12	4極	Lコード	PUR	片側								
				ばら線	M12オス/ストレート (導体断面積:2.5mm ²)	M12オス/アングル (導体断面積:2.5mm ²)	M12オス/ストレート (導体断面積:1.5mm ²)	M12オス/アングル (導体断面積:1.5mm ²)				
定格電圧:DC63V 定格電流:16A(導体断面積:2.5mm ²) 12A(導体断面積:1.5mm ²) 導体断面積:2.5mm ² (AWG 14) 1.5mm ² (AWG 16) 保護等級:IP67												
				ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	
片側	ばら線			1.5m	1425065	1.5m	1425069	1.5m	1425025	1.5m	1425029	
				3m	1425066	3m	1425070	3m	1425026	3m	1425030	
				5m	1425067	5m	1425071	5m	1425027	5m	1425031	
				10m	1425068	10m	1425072	10m	1425028	10m	1425032	
	可変長		1276568	可変長		1276567	可変長		1276568	可変長		1276567
	ストレート			1.5m	1425073	0.3m	1425081					
				3m	1425074	0.6m	1425082					
				5m	1425075	1.5m	1425083					
				10m	1425076	3m	1425084					
				可変長	1276563	可変長	1276560	可変長	1276557			
	アングル			1.5m	1425077							
				3m	1425078							
				5m	1425079							
				10m	1425080							
				可変長	1276561	可変長	1276558	可変長	1276556			
	ストレート			1.5m	1425033			0.3m	1425041			
				3m	1425034			0.6m	1425042			
				5m	1425035			1.5m	1425043			
				10m	1425036			3m	1425044			
				可変長	1276563			可変長	1276560	可変長	1276557	
	アングル			1.5m	1425037							
				3m	1425038							
				5m	1425039							
				10m	1425040							
可変長				1276561			可変長	1276558	可変長	1276556		

可変長ケーブルの注文(コネクタケーブル)

可変長ケーブルではケーブルタイプとケーブル長を選定(最小注文数量:25本)
例: M12オス(ストレート) - M12メス(ストレート),PUR(2.5mm²),4.5mの場合

1276560 / PUR / 4.5
製品番号 ケーブルタイプ ケーブル長:0.2~40m (0.2~5m: 0.1m単位
5~40m: 0.5m単位)

ケーブルタイプ

概要	外皮色	ケーブルタイプ
PUR (2.5mm ²)	黒	PUR
PUR (1.5mm ²)	黒	105
PVC (2.5mm ²)	黒	PVC
PVC (1.5mm ²)	黒	110

M12	4極	Lコード	PVC	片側									
				ばら線	M12オス/ストレート (導体断面積:2.5mm ²)	M12オス/アングル (導体断面積:2.5mm ²)	M12オス/ストレート (導体断面積:1.5mm ²)	M12オス/アングル (導体断面積:1.5mm ²)					
定格電圧:DC63V 定格電流:16A(導体断面積:2.5mm ²) 12A(導体断面積:1.5mm ²) 導体断面積:2.5mm ² (AWG 14) 1.5mm ² (AWG 16) 保護等級:IP67													
				ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号		
片側	ばら線			1.5m	1425085	1.5m	1425089	1.5m	1425045	1.5m	1425049		
				3m	1425086	3m	1425090	3m	1425046	3m	1425050		
				5m	1425087	5m	1425091	5m	1425047	5m	1425051		
				10m	1425088	10m	1425092	10m	1425048	10m	1425052		
		可変長	1276568	可変長	1276567	可変長	1276568	可変長	1276567				
	ストレート			1.5m	1425093	0.3m	1425101						
				3m	1425094	0.6m	1425102						
				5m	1425095	1.5m	1425103						
				10m	1425096	3m	1425104						
				可変長	1276563	可変長	1276560	可変長	1276557				
	アングル			1.5m	1425097								
				3m	1425098								
				5m	1425099								
				10m	1425100								
				可変長	1276561	可変長	1276558	可変長	1276556				
	ストレート			1.5m	1425053			0.3m	1425061				
				3m	1425054			0.6m	1425062				
				5m	1425055			1.5m	1425063				
				10m	1425056			3m	1425064				
				可変長	1276563			可変長	1276560	可変長	1276557		
	アングル			1.5m	1425057								
				3m	1425058								
				5m	1425059								
				10m	1425060								
可変長				1276561			可変長	1276558	可変長	1276556			

可変長ケーブルの注文(コネクタケーブル)

可変長ケーブルではケーブルタイプとケーブル長を選定(最小注文数量:25本)
例: M12オス(ストレート) - M12メス(ストレート),PVC(2.5mm²),4.5mの場合

1276560 / PVC / 4.5
製品番号 ケーブルタイプ ケーブル長:0.2~40m (0.2~5m: 0.1m単位
5~40m: 0.5m単位)

ケーブルタイプ

概要	外皮色	ケーブルタイプ
PUR (2.5mm ²)	黒	PUR
PUR (1.5mm ²)	黒	105
PVC (2.5mm ²)	黒	PVC
PVC (1.5mm ²)	黒	110

■4極+FE

M12		4極+FE		Lコード		PUR		片側											
								ばら線		M12オス/ストレート (導体断面積:2.5mm ²)		M12オス/アングル (導体断面積:2.5mm ²)		M12オス/ストレート (導体断面積:1.5mm ²)		M12オス/アングル (導体断面積:1.5mm ²)			
定格電圧:DC63V 定格電流:16A(導体断面積:2.5mm ²) 12A(導体断面積:1.5mm ²) 導体断面積:2.5mm ² (AWG 14) 1.5mm ² (AWG 16) 保護等級:IP67																			
ケーブル長		製品番号		ケーブル長		製品番号		ケーブル長		製品番号		ケーブル長		製品番号		ケーブル長		製品番号	
片側	ばら線			1.5m	1414883	1.5m	1414883	1.5m	1424593	1.5m	1424597	1.5m	1424597	1.5m	1424597				
		3m	1414887	3m	1414854	3m	1424594	3m	1424598										
		5m	1414891	5m	1414858	5m	1424595	5m	1424599										
		10m	1414895	10m	1414862	10m	1424596	10m	1424600										
		可変長	1276588	可変長	1276587	可変長	1276588	可変長	1276587										
	ストレート			1.5m	1414772	0.3m	1425009												
				3m	1414790	0.6m	1425010												
				5m	1414806	1.5m	1425011												
				10m	1414823	3m	1425012												
				可変長	1276586	可変長	1276583	可変長	1276581										
	アングル			1.5m	1414768														
				3m	1414786														
				5m	1414802														
				10m	1414819														
				可変長	1276584	可変長	1276582	可変長	1276580										
	ストレート			1.5m	1424601					0.3m	1425017								
				3m	1424602					0.6m	1425018								
				5m	1424603					1.5m	1425019								
				10m	1424604					3m	1425020								
				可変長	1276586					可変長	1276583	可変長	1276581						
	アングル			1.5m	1424605														
				3m	1424606														
				5m	1424607														
				10m	1424608														
可変長				1276584					可変長	1276582	可変長	1276580							

可変長ケーブルの注文(コネクタケーブル)

可変長ケーブルではケーブルタイプとケーブル長を選定(最小注文数量:25本)
例: M12オス(ストレート) - M12メス(ストレート),PUR(2.5mm²),4.5mの場合

1276583 / 280 / 4.5
製品番号 ケーブルタイプ ケーブル長:0.2~40m (0.2~5m: 0.1m単位
5~40m: 0.5m単位)

ケーブルタイプ

概要	外皮色	ケーブルタイプ
PUR (2.5mm ²)	灰	280
PUR (1.5mm ²)	灰	290
PVC (2.5mm ²)	灰	500
PVC (1.5mm ²)	灰	510

M12		4極+FE	Lコード	PVC	片側										
					ばら線		M12オス／ストレート (導体断面積:2.5mm ²)		M12オス／アングル (導体断面積:2.5mm ²)		M12オス／ストレート (導体断面積:1.5mm ²)		M12オス／アングル (導体断面積:1.5mm ²)		
定格電圧:DC63V 定格電流:16A(導体断面積:2.5mm ²) 12A(導体断面積:1.5mm ²) 導体断面積:2.5mm ² (AWG 14) 1.5mm ² (AWG 16) 保護等級:IP67															
					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	
片側	ばら線				1.5m	1414885	1.5m	1414885	1.5m	1414852	1.5m	1424609	1.5m	1424613	
					3m	1414889	3m	1414856	3m	1424610	3m	1424614			
					5m	1414893	5m	1414860	5m	1424611	5m	1424615			
					10m	1414897	10m	1414864	10m	1424612	10m	1424616			
	可変長		1276588	可変長		1276587	可変長		1276588	可変長		1276587			
	ストレート／ M12メス					1.5m	1414782	0.3m	1425013						
						3m	1414798	0.6m	1425014						
						5m	1414814	1.5m	1425015						
						10m	1414831	3m	1425016						
						可変長		1276586	可変長		1276583	可変長		1276581	
アングル／ M12メス					1.5m	1414777									
					3m	1414794									
					5m	1414810									
					10m	1414827									
					可変長		1276584	可変長		1276582	可変長		1276580		
ストレート／ M12メス					1.5m	1424617			0.3m	1425021					
					3m	1424618			0.6m	1425022					
					5m	1424619			1.5m	1425023					
					10m	1424620			3m	1425024					
					可変長		1276586			可変長		1276583	可変長		1276581
アングル／ M12メス					1.5m	1424621									
					3m	1424622									
					5m	1424623									
					10m	1424624									
					可変長		1276584			可変長		1276582	可変長		1276580

● 電源用ケーブル

M12 コネクタケーブル

■ 5極+PE

M12		5極+PE	Mコード	PUR	片側									
					ばら線	M12オス／ストレート		M12オス／アングル		M12オス／ストレート (シールド仕様)		M12オス／アングル (シールド仕様)		
定格電圧:AC690V 定格電流:8A 導体断面積:1.5mm ² (AWG 16) 保護等級:IP67														
					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
片側	ばら線			1.5m	1414949	1.5m	1414932	1.5m	1414950	1.5m	1414933			
				3m	1414953	3m	1414936	3m	1414954	3m	1414937			
				5m	1414957	5m	1414941	5m	1414958	5m	1414942			
				10m	1414961	10m	1414945	10m	1414962	10m	1414946			
				可変長	1276555	可変長	1276554	可変長	1276547	可変長	1276546			
	M12メス／ストレート			1.5m	1414901									
				3m	1414910									
				5m	1414918									
				10m	1414926									
				可変長	1276553	可変長	1276551	可変長	1276549					
	M12メス／アングル			1.5m	1414899									
				3m	1414907									
				5m	1414916									
				10m	1414924									
				可変長	1276552	可変長	1276550	可変長	1276548					
	M12メス／ストレート (シールド仕様)			1.5m	1414902									
				3m	1414911									
				5m	1414919									
				10m	1414927									
				可変長	1276545									
M12メス／アングル (シールド仕様)			1.5m	1414900										
			3m	1414908										
			5m	1414917										
			10m	1414925										
			可変長	1276544										

可変長ケーブルの注文 (コネクタケーブル)

可変長ケーブルではケーブルタイプとケーブル長を選定(最小注文数量:25本)
例: M12オス(ストレート) - M12メス(ストレート),PUR(非シールド),4.5mの場合

1276551 / PUR / 4.5
製品番号 ケーブルタイプ ケーブル長:0.2~40m (0.2~5m: 0.1m単位)
(5~40m: 0.5m単位)

ケーブルタイプ

概要	外皮色		ケーブルタイプ
	非シールド	シールド	
PUR	黒	橙	PUR
PVC	黒	橙	PVC

M12		5極+PE	Mコード	PVC	片側									
					ばら線		M12オス／ストレート		M12オス／アングル		M12オス／ストレート (シールド仕様)		M12オス／アングル (シールド仕様)	
定格電圧:AC690V 定格電流:8A 導体断面積:1.5mm ² (AWG 16) 保護等級:IP67														
					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
ばら線		1.5m		1414905	1.5m	1414951	1.5m	1414934	1.5m	1414952	1.5m	1414935		
		3m		1414914	3m	1414955	3m	1414939	3m	1414956	3m	1414940		
		5m		1414922	5m	1414959	5m	1414943	5m	1414960	5m	1414944		
		10m		1414930	10m	1414963	10m	1414947	10m	1414964	10m	1414948		
		可変長		1276555	可変長	1276554	可変長	1276547	可変長	1276546				
		M12メス／ ストレート		1.5m		1414905	可変長	1276551	可変長	1276549				
				3m		1414914								
				5m		1414922								
				10m		1414930								
				可変長		1276553								
M12メス／ アングル		1.5m		1414903	可変長	1276550	可変長	1276548						
		3m		1414912										
		5m		1414920										
		10m		1414928										
		可変長		1276552										
M12メス／ ストレート (シールド仕様)		1.5m		1414906	可変長	1276541	可変長	1266798						
		3m		1414915										
		5m		1414923										
		10m		1414931										
		可変長		1276545										
M12メス／ アングル (シールド仕様)		1.5m		1414904	可変長	1276542	可変長	1265022						
		3m		1414913										
		5m		1414921										
		10m		1414929										
		可変長		1276544										

可変長ケーブルの注文 (コネクタケーブル)





可変長ケーブルではケーブルタイプとケーブル長を選定(最小注文数量:25本)
例: M12オス(ストレート) - M12メス(ストレート),PVC(非シールド),4.5mの場合





1276551 / PVC / 4.5
製品番号 ケーブルタイプ ケーブル長:0.2~40m (0.2~5m: 0.1m単位)
(5~40m: 0.5m単位)

ケーブルタイプ

概要	外皮色		ケーブルタイプ
	非シールド	シールド	
PUR	黒	橙	PUR
PVC	黒	橙	PVC

M12 Y分岐 (H分岐) コネクタ

Y分岐 並列分岐		M12	S/T/K/Lコード	片側				ピンアサイン
				3極+PE Sコード	4極 Tコード	4極+PE Kコード	4極+FE Lコード	
				M12オス/メス				
								
				製品番号				
片側	3極+PE	Sコード	 センターピッチ:35mm	1080243				
	4極	Tコード	 センターピッチ:35mm		1080245			
	4極+PE	Kコード	 センターピッチ:35mm			1080247		
	4極+FE	Lコード	 センターピッチ:35mm				1080249	

H分岐 並列分岐		M12	S/T/K/Lコード	片側				ピンアサイン
				3極+PE Sコード	4極 Tコード	4極+PE Kコード	4極+FE Lコード	
				M12オス/メス				
								
				製品番号				
片側	3極+PE	Sコード	 センターピッチ:35mm	1080242				
	4極	Tコード	 センターピッチ:35mm		1080244			
	4極+PE	Kコード	 センターピッチ:35mm			1080246		
	4極+FE	Lコード	 センターピッチ:35mm				1080248	



通信用コネクタケーブル

Network Based Cablings

M12 コネクタケーブル

■システム概要—ネットワーク

	PROFIBUS NET EtherCAT					Ethernet				Ethernet EtherNet/IP				Ethernet PROFIBUS NET CC-Link IE EtherNet/IP				Ethernet			
最大通信速度	100Mbps					100Mbps				1Gbps				10Gbps				100Mbps			
ピンアサイン	信号	絶縁体色	コネクタ			信号	絶縁体色	コネクタ		信号	絶縁体色	コネクタ		信号	絶縁体色	コネクタ		信号	絶縁体色	コネクタ	
			M8	M12	RJ45			M12	RJ45			M12	RJ45			M12	RJ45			M12	
	TD+	黄	1	1	1	TD+	白/橙	1	1	D1+	白/橙	6	1	D1+	白/橙	1	1	TD+	白/橙	1	
	TD-	橙	4	3	2	TD-	橙	3	2	D1-	橙	4	2	D1-	橙	2	2	TD-	橙	2	
	RD+	白	2	2	3	RD+	白/緑	2	3	D3-	白/青	1	5	D3-	白/青	7	5	RD+	白/緑	3	
	RD-	青	3	4	6	RD-	緑	4	6	D3+	青	7	4	D3+	青	8	4	RD-	緑	4	
										D2+	白/緑	5	3	D2+	白/緑	3	3		青		
										D2-	緑	8	6	D2-	緑	4	6		白		
										D4+	白/茶	2	7	D4+	白/茶	5	7		茶		
										D4-	茶	3	8	D4-	茶	6	8		黒		
コネクタ ピンアサイン	4極(Dコード)		4極(Dコード)		8極	4極(Dコード)		8極	8極(Aコード)		8極		8極(Xコード)		8極		8極(Yコード)				
	オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス			

																								
最大通信速度	100Mbps				1Gbps				16Mbps (通信距離による)				12Mbps				31.25kbps				500kbaud			
ピンアサイン	信号	絶縁体色	コネクタ		信号	絶縁体色	コネクタ		信号	絶縁体色	コネクタ		信号	絶縁体色	コネクタ		信号	絶縁体色	コネクタ		信号	絶縁体色	コネクタ	
			M12	RJ45			M12	RJ45			M12	D-SUB			M12	D-SUB			M12			M8	M12	
	TD+	黄	1	1	TD+	白/橙	2	2	DO	黄	2	1	A	緑	2	8	DATA+	橙	1	CAN_L	青	5	5	
	TD-	橙	3	2	TD-	橙	3	1		緑	1	6	B	赤	4	3	DATA-	青	3	CAN_H	白	3	4	
	RD+	白	2	3	RD+	白/緑	5	3	DI	灰	4	2					Shield	—	4	V+	赤	2	2	
RD-	青	4	6	—	青	—	—	桃		3	7	V-					黒	4	3					
					RD-	茶	—	—	GND	茶	5	3												
						緑	8	6	—	白	—	—												
コネクタ ピンアサイン	4極(Dコード)		8極		8極(Aコード)		8極		5極(Bコード)		5極(Bコード)		3極(Aコード)		5極(Bコード)		5極(Aコード)							
	オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス						
																								
																								

																					
最大通信速度	1Mbaud					167kbps					H1:31.25kbps H2:1Mbps、2.5Mbps					10Mbps					
ピンアサイン	信号	絶縁体色	コネクタ				信号	絶縁体色	コネクタ				信号	絶縁体色	コネクタ						
			M12			RJ45			M12					M12					M12		
	CAN_L	青	5			2	AS-i+	青	1			DATA+	橙	2	SLD	Shield			1		
	CAN_H	白	4			1	—	黒	—			DATA-	青	1	DB	白			2		
	V+	赤	2			8	AS-i-	茶	3			Shield	—	3	DG	黄			3		
	V-	黒	3			3	—	白	—						DA	青			4		
	Drain	—	1			6															
コネクタ ピンアサイン			5極(Aコード)		8極				4極(Aコード)		4極(Aコード)				4極(Aコード)				4極(Aコード)		
			オス	メス	オス	メス			オス	メス	オス		メス	オス		メス			オス	メス	
																					

※本誌に記載のないネットワーク対応ケーブルについては、別途お問い合わせください。

M12 コネクタケーブル

■4極
Ethernet



					片 側														
M12	4極	Dコード	PUR	シールド	RJ45 / ストレート	RJ45 / ストレート (ウィングプラグ※)	M12オス / ストレート	M12オス / アングル	M12メス / ストレート	M12メス / アングル	M12メス / ストレート パネル貫通用 (リアマウント)								
カテゴリ: CAT5 (IEC 11801)、100Mbps 導体断面積: 0.14mm ² (AWG 26) 保護等級: IP67 (M12)、IP20 (RJ45) IP67 (RJ45ウィングプラグ※)							 	 	 	 	 								
		ケーブル長		製品番号	ケーブル長		製品番号	ケーブル長		製品番号	ケーブル長		製品番号	ケーブル長		製品番号			
ばら線		1m		1405633			1m		1407356			1m		1407380					
			2m		1405675		2m		1407357					2m		1405866			
						5m		1407358					5m		1407382				
						10m		1407359					10m		1407383				
	可変長		1411827	可変長		1411828	可変長		1408713	可変長		1408705	可変長		1408697	可変長		1408690	
RJ45 / ストレート		1m		1408933			1m		1407360			1m		1407384					
		2m		1408934	2m		1405921	2m		1407361			2m		1407385		2m		1406085
		5m		1408935			5m		1407362			5m		1407386					
		10m		1408936			10m		1407363			10m		1407387					
	可変長		1411831	可変長		1411832	可変長		1408712	可変長		1408704	可変長		1408696	可変長		1408689	
RJ45 / ストレート (ウィングプラグ※)							1m		1408937			1m		1407388					
						2m		1408938			2m		1407389			2m		1406247	
						5m		1408939			5m		1407390						
						10m		1408940			10m		1407391						
				可変長		1411835	可変長		1408710	可変長		1408703	可変長		1408695	可変長		1408688	
M12 オス / ストレート	 						1m		1407376			1m		1407400					
						2m		1407377			2m		1407401						
						5m		1407378			5m		1407402						
						10m		1407379			10m		1407403						
				可変長		1408706	可変長		1408700	可変長		1408692	可変長		1408684				
M12 オス / アングル	 																		

※保護等級IP67を満たすためには、専用のフレーム付きソケットが必要になります。
(詳細は77ページ記載の「IP67対応パネル貫通式RJ45コネクタ」を参照ください。)

可変長ケーブルの注文

可変長ケーブルではケーブル長を選定(最小注文数量:25本)

例: M12オス(ストレート) - RJ45(ストレート)、PUR(青緑)、4.5mの場合

1408712 / 93E / 4.5

製品番号

ケーブルタイプ



ケーブル長

ケーブル長: 0.2~40m
(0.2~5m: 0.1m単位)
(5~40m: 0.5m単位)
※RJ45コネクタのみの場合: 0.2~100m

M12 コネクタケーブル

■8極
Ethernet
EtherNet/IP™



M12		8極	Aコード	PUR	シールド	片側									
カテゴリ:CAT5e / CAT5(IEC 11801)、 1Gbps 導体断面積:0.14mm ² (AWG 26) 保護等級:IP67 (M12)、IP20 (RJ45) IP67 (RJ45ウィングプラグ※)						RJ45 /ストレート	RJ45 /ストレート (ウィングプラグ※)	M12オス /ストレート	M12オス /アングル	M12メス /ストレート	M12メス /アングル	M12メス /ストレート パネル貫通用 (リアマウント)			
								 	 	 	 	 			
ケーブル長		製品番号		ケーブル長		製品番号		ケーブル長		製品番号		ケーブル長		製品番号	
ばう線						1m 1407404				1m 1407439					
						2m 1407405				2m 1407440					
		5m	1407699	5m	1407725	5m	1407406			5m	1407441			5m	1407877
						10m 1407407				10m 1407442					
		可変長	1411838	可変長	1411839	可変長	1408682	可変長	1408675	可変長	1408665	可変長	1408657		
RJ45 /ストレート		1m 1408950				1m 1407414				1m 1407443					
		2m 1408951				2m 1407415				2m 1407444					
		5m	1408952	5m	1407932	5m	1407416			5m	1407445			5m	1412082
		10m 1408953				10m 1407417				10m 1407446					
		可変長	1411842	可変長	1411843	可変長	1408681	可変長	1408674	可変長	1408664	可変長	1408655		
RJ45 /ストレート (ウィングプラグ※)				1m 1408955						1m 1407451					
				2m 1408956		2m 1407423				2m 1407452					
				5m 1408954		5m 1407424				5m 1407453					
				10m 1408958		10m 1407425				10m 1407454					
				可変長	1411846	可変長	1408679	可変長	1408671	可変長	1408662	可変長	1408653		
M12オス /ストレート	 					1m 1407434				1m 1407463					
						2m 1407435				2m 1407464					
						5m 1407436				5m 1407465					
						10m 1407438				10m 1407466					
				可変長	1408676	可変長	1408667	可変長	1408659	可変長	1408650				
M12オス /アングル	 														
								可変長 1408666		可変長 1408658		可変長 1408649			

※保護等級IP67を満たすためには、専用のフレーム付きソケットが必要になります。
(詳細は77ページ記載の「IP67対応パネル貫通式RJ45コネクタ」を参照ください。)

可変長ケーブルの注文

可変長ケーブルではケーブルタイプとケーブル長を選定(最小注文数量:25本)

例: M12オス(ストレート) - RJ45(ストレート)、PUR(青緑)、4.5mの場合

1408681

/ 94B

/ 4.5

製品番号

ケーブルタイプ

ケーブル長:0.2~40m

(0.2~5m: 0.1m単位)

(5~40m: 0.5m単位)

※RJ45コネクタのみの場合:0.2~100m

ケーブルタイプ

概 要	外皮色	ケーブルタイプ
PUR	青緑	94B
PUR (耐屈曲)	青緑	94C

● 通信用ケーブル

M12 コネクタケーブル

■ 8極

Ethernet

EtherNet/IP™

CC-Link IE



M12		8極	Xコード	PUR	シールド	片側										
						RJ45／ストレート	RJ45／ストレート (ウィングプラグ※)	M12オス／ストレート	M12オス／アングル	M12メス／ストレート	M12メス／アングル	M12メス／ストレート (パネル貫通用(リアマウント))				
カテゴリ:CAT6A (IEC 11801)、10Gbps 導体断面積:0.14mm ² (AWG 26) 保護等級:IP67(M8)、IP20(RJ45) IP67(RJ45ウィングプラグ※)								 	 	 	 	 				
						ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	
片側	ばら線						1m	1407467	1m	1080716	1m	1080728	1m	1080746	0.5m	1424135
							2m	1407468	2m	1080717	2m	1080729	2m	1080747	1m	1424148
							5m	1407469	5m	1080718	5m	1080731	5m	1080748	2m	1424151
							10m	1407470	10m	1080719	10m	1080732	10m	1080750	5m	1424164
			可変長	1411853	可変長	1415639	可変長	1408648								
	ストレート						1m	1418866					1m	1080733		
							2m	1408360					2m	1080734		
							5m	1418879					5m	1080736		
							10m	1408367					10m	1080737		
			可変長	1411854	可変長	1414321	可変長	1408647								
	ウィングプラグ※															
			可変長	1414322												
	M12オス／ストレート	 					1m	1407483	1m	1080724	1m	1080742	1m	1080751		
							2m	1407484	2m	1080725	2m	1080743	2m	1080752		
							5m	1407485	5m	1080726	5m	1080744	5m	1080753		
							10m	1407486	10m	1080727	10m	1080745	10m	1080754		
			可変長	1408644												
	M12オス／アングル	 							1m	1080720						
									2m	1080721						
									5m	1080722						
									10m	1080723		2m	1054099			

※保護等級IP67を満たすためには、専用のフレームおよびソケットが必要になります。
(詳細は77ページ記載の「IP67対応パネル貫通式RJ45コネクタ (片側ケーブル接続)」を参照ください。)

可変長ケーブルの注文

可変長ケーブルではケーブル長を選定(最小注文数量:25本)

例: M12オス(ストレート) - RJ45(ストレート)、PUR(青緑)、4.5mの場合

1408647 / 94F / 4.5

製品番号 ケーブルタイプ ケーブル長:0.2~40m
(0.2~5m:0.1m単位)
(5~40m:0.5m単位)
※RJ45コネクタのみの場合:0.2~100m

● 通信用ケーブル

M12 コネクタケーブル

■ 8極

Ethernet



M12					8極	Yコード	PUR	シールド	片側									
									M12オス／ストレート	M12オス／アングル	M12メス／ストレート	M12メス／アングル	M12メス／ストレート パネル貫通用 (リアマウント)					
カテゴリ:CAT5 (IEC 11801)、100Mbps 導体断面積:0.15mm ² (通信線、AWG 26) 0.6mm ² (電源線、AWG 20) 保護等級:IP67																		
																		
									ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
片側	ばら線		1m	1276293	1m	1146462	1m	1149275	1m	1146369	0.5m	1407504						
			2m	1276291	2m	1146464	2m	1149277	2m	1146377	1m	1407505						
			5m	1276289	5m	1146469	5m	1149280	5m	1146412	2m	1407506						
			10m	1276287	10m	1146472	10m	1149285	10m	1146424	5m	1407507						
	M12オス／ ストレート	 	1m	1275330														
			2m	1274101			2m	1057782										
			5m	1276285														
	M12オス／ アングル	 	1m	1149294														
			2m	1149296			2m	1057783										
			5m	1149298														
			10m	1149300														
	M12メス／ ストレート	 			1m	1146441												
					2m	1146442												
					5m	1146448												
					10m	1146451												

■ 2極



M12		2極	Bコード	PUR	シールド	片側			
						ばら線	M12オス/ストレート		
タイプ:PROFIBUS DP 導体断面積:0.25mm ² (AWG 24) 保護等級:IP67							 		
						ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
片側	ばら線			2m	1507243				
				5m	1507256				
				10m	1507269				
				15m	1507272				
			可変長	1511491	可変長	1538047			
	M12メス/ストレート	 		0.3m	1507340				
				0.5m	1507353				
				1m	1507366				
			2m	1507298	2m	1507379			
			5m	1507308	5m	1507382			
			10m	1507311	10m	1507395			
			15m	1507324	15m	1507405			
			可変長	1538063	可変長	1538089			

可変長ケーブルの注文 (コネクタケーブル)

可変長ケーブルではケーブル長を選定(最小注文数量:25本)

例: M12オス(ストレート) - M12メス(ストレート)、PUR、34.5mの場合

1538089 / 910 / 34.5

製品番号

ケーブルタイプ

ケーブル長:0.2~40m
(0.2~5m: 0.1m単位)
(5~40m: 0.5m単位)

アクセサリ

T分岐コネクタ	
外 観	
ピンアサイン	
製品番号	1424711
コネクタ構成	オス×2 / メス×1
保護等級	IP65

可変長ケーブルの注文(ケーブルのみ)

可変長ケーブルではケーブル長を選定(最小注文数量:1本)


例: 34.5mの場合

1511491 / 34.5

製品番号

ケーブル長:0.5~400m
(0.5~400m: 0.5m単位)

■ 2極



M12					3極	Aコード	PVC	シールド	片側					
									ばら線		M12オス/ストレート		M12オス/アングル	
タイプ:PROFIBUS PA 導体断面積:0.75mm ² (通信線、AWG 18) 0.5mm ² (ドレイン線) 保護等級:IP69K														
														
ケーブル長		製品番号		ケーブル長		製品番号		ケーブル長		製品番号				
				2m		1419092		2m		1419097				
				5m		1419093		5m		1419098				
				10m		1419094		10m		1419099				
				15m		1419095		15m		1419100				
				20m		1419096		20m		1419101				
				0.3m		1419102		0.3m		1419110				
				0.5m		1419103		0.5m		1419111				
				1m		1419104		1m		1419112				
		2m		1419082		2m		1419105		2m		1419113		
		5m		1419083		5m		1419106		5m		1419114		
		10m		1419084		10m		1419107		10m		1419115		
		15m		1419085		15m		1419108		15m		1419116		
		20m		1419086		20m		1419109		20m		1419117		
						0.3m		1419118		0.3m		1419126		
						0.5m		1419119		0.5m		1419127		
						1m		1419120		1m		1419128		
		2m		1419087		2m		1419121		2m		1419129		
		5m		1419088		5m		1419122		5m		1419130		
		10m		1419089		10m		1419123		10m		1419131		
		15m		1419090		15m		1419124		15m		1419132		
		20m		1419091		20m		1419125		20m		1419133		

ばら線					
	M12メス/ストレート				
M12メス/アングル					

1575893 / 920 / 34.5
 製品番号 ケーブルタイプ ケーブル長:0.2〜40m (0.2〜5m:0.1m単位
 5〜40m:0.5m単位)

1538144 / 920 / 34.5
 製品番号 ケーブルタイプ ケーブル長:0.2~40m (0.2~5m:0.1m単位
 5~40m:0.5m単位)

1511504 / 34.5

製品番号 ケーブル長:0.5~400m
(0.5~400m:0.5m単位)

	T分岐コネクタ	終端抵抗 (110Ω)
外 観		
ピンアサイン		
製品番号	1559783	1558470
コネクタ構成	オス×1 / メス×2	オス
保護等級	IP68	IP67

	T分岐コネクタ	H分岐コネクタ
外 観		
ピンアサイン		
製品番号	1424712	1417414
コネクタ構成	オスx1 / メスx2	オスx1 / メスx3
保護等級	IP65	IP67

● 通信用ケーブル

RJ45コネクタケーブル

■DEP1

カテゴリ:CAT5e / CAT5 (IEC 11801)、1Gbps
極数:8極
保護等級:IP20
ケーブルシース:PVC
シールドケーブル



	外皮色					
	空色	黒色	赤色	緑色	黄色	灰色
ケーブル長	0.2m	1299853	1299852	1299851	1299844	1299842
	0.3m	1237710	1236869	1237700	1237686	1237673
	0.4m		1236868			1298144
	0.5m	1235113	1236867	1237699	1237685	1237672
	1.0m	1235919	1236866	1237698	1236835	1237671
	1.5m	1237292	1236865	1237696	1237684	1237669
	2.0m	1235920	1236864	1237695	1237683	1237668
	2.5m	1299862	1299861	1299860	1299859	1299858
	3.0m	1235921	1236863	1237694	1237682	1237667
	4.0m	1237709	1236862	1266794	1266789	1266775
	5.0m	1237291	1236861	1237693	1237680	1236833
	6.0m	1237708	1236859	1266792	1266788	1261612
	7.0m	1237707	1236857	1253088	1266787	1266774
	8.0m	1237706	1236855	1266791	1266786	1263818
	9.0m	1237704	1236853	1266790	1266785	1266771
	10.0m	1235922	1236851	1237692	1237679	1236832
	15.0m	1235639	1236849	1237691	1237678	1237666
	20.0m	1237703	1236847	1237690	1237676	1237665
	25.0m	1237702	1236845	1237688	1237675	1237664
	30.0m	1237701	1236843	1237687	1237674	1237662

■DE

カテゴリ:CAT5e / CAT5 (IEC 11801)、1Gbps
CAT6_A (IEC 11801)、10Gbps
極数:8極
保護等級:IP20
シールドケーブル



概要		短距離用パッチケーブル	中・長距離固定用ケーブル	耐屈曲ケーブル (撓動:300万回、屈曲:100万回)	CAT6 _A 用ケーブル
外皮色		空色	青緑色	青色	青緑色
共通製品番号		0000202	0000196	0000199	0000203
カテゴリ		CAT5e / CAT5 (IEC 11801)、1Gbps			CAT6 _A (IEC 11801)、10Gbps
ケーブルシース		PVC			PUR
対応ケーブル長	範囲	0.2～20m	10～100m	0.5～50m	0.5～70m
	ステップ	～1m:0.1m		～2m:0.5m	～2m:0.5m
		～2m:0.5m	～70m:5m	～20m:1m	～20m:1m
		～15m:1m	～100m:10m	～50m:5m	～70m:5m
		～20m:5m			

ケーブル長およびオプションの指定

例：ケーブル長2.0m、両端RJ45(IP20)、CAT6_A用ケーブルの製品番号

0000203:0020Z

ケーブルタイプ オプション記号*
ケーブル長

オプション記号一覧

記 号	RJ45コネクタ		結線タイプ	最小注文数量
	片側	片側		
A	IP67	IP20	ストレート	1
B		IP67	ストレート	1
C		ばら線	—	10
D		IP20	クロス	1
E	IP20	IP67	クロス	1
X		IP20	クロス	1
Y		ばら線	—	10
Z		IP20	ストレート	1

※保護等級IP67を満たすためには、専用のフレームおよびソケットが必要になります。
(詳細は77ページ記載の「IP67対応パネル貫通式RJ45コネクタ」を参照ください。)

●RJ45コネクタ

※プラグ色は製品により
異なります。



IP20タイプ



IP67タイプ

IP67対応パネル貫通式RJ45コネクタ

外 観



コネクタ



フレーム



保護カバー

カテゴリ		CAT5e / CAT5 (IEC 11801)、1Gbps	CAT6 _A (IEC 11801)、10Gbps	
パネル加工形状		角穴(四隅ねじ止め)	丸穴(ナット止め)	角穴(四隅ねじ止め)
製品番号(セット品)		C000058	C000059	C000035
構成部品	コネクタ	1689064		1086108
	フレーム	1689080	1689844	1689080
	保護カバー(IP67)	1652606		

※コネクタ単体ではIP20となります。IP67タイプのRJ45コネクタ(ウィングプラグ)と合わせて使用することでIP67となります。

■接続イメージ




組立式RJ45コネクタ

ケーブル引出し方向	ストレート		アングル(下向き)		アングル(上向き)	
用途	Ethernet	PROFINET	Ethernet	PROFINET	Ethernet	PROFINET
製品番号	1421607	1421126	1421877	1421128	1421876	1421127
組立方式	圧接式					
カテゴリ	CAT5e / CAT5 (IEC11801)、1Gbps					
極数	8					
保護等級	IP20					
適合導体断面積 (AWG)	0.14～0.25mm ² (26～24)	0.23～0.36mm ² (23～22)	0.14～0.25mm ² (26～24)	0.23～0.36mm ² (23～22)	0.14～0.25mm ² (26～24)	0.23～0.36mm ² (23～22)
適合ケーブル外径	5～9mm					

ケーブル引出し方向	ストレート	
外 観		
用途	Ethernet	PROFINET
製品番号	1149846	1149847
組立方式	圧接式	
カテゴリ	CAT6 _A (IEC 11801)、10Gbps	
極数	8	
保護等級	IP20	
適合導体断面積 (AWG)	AWG 26～24	AWG 23～22
適合ケーブル外径	5～9mm	

パネルマウント用RJ45-M12変換アダプタ

極数/コード (M12)		4極 / Dコード (メス)	8極 / Aコード (メス)	8極 / Xコード (メス)
外 観				
製品番号	ストレート	1414398	1414396	1404549
	アングル	1414397	1414393	1404548
カテゴリ	CAT5 (IEC 11801)、100Mbps		CAT5e / CAT5 (IEC 11801)、1Gbps	CAT6 _A (IEC 11801)、10Gbps
保護等級	IP67			




組立式丸型コネクタ

Sensor Actuator Circular Connectors

組立式丸型防水コネクタ Sensor Actuator Circular Connector


■接続方式



組立手順 (圧接式、Push-lock式)

簡単・迅速・確実に! 専用工具不要で結線可能!

■圧接式 (QUICKON) ※通信用の一部製品では内部構造が画像と異なります。



■Push-lock式



● 信号用組立式コネクタ

M8コネクタ

結線方式	外観	コード	形状	3極		4極	
				オス	メス	オス	メス
圧接式 (QUICKON)		Aコード	ストレート	1441008	1441040	1441011	1441053
		Aコード	ストレート	1441024	1441066	1441037	1441079
ねじ式		Aコード	ストレート	1501252	1506888	1501265	1506891
		Aコード	ストレート	1407583	1407582	1407585	1407584

結線方式	外観	コード	形状	4極		5極		8極	
				オス	メス	オス	メス	オス	メス
圧接式 (QUICKON)		Aコード	ストレート	1641691	1641688				
		定格電圧		AC/DC125V					
		定格電流		4A					
		保護等級		IP67					
		適合導体断面積		0.14~0.34mm ² (AWG 26~22)					
		適合ケーブル外径		3.5~6mm					
		使用温度範囲		-25~80℃					
		Aコード	ストレート	1641785	1641772	1414600	1414601		
		定格電圧		AC/DC250V		AC48V / DC60V			
		定格電流		4A					
		保護等級		IP67		IP65			
Push-lock式		Aコード	ストレート	1413993	1413994	1413991	1413992	1414610	1414611
		定格電圧		AC/DC250V		AC48V / DC60V		AC/DC30V	
		定格電流		4A				2A	
		保護等級		IP67					
		適合導体断面積	単線	0.14~0.5mm ² (AWG 26~20)				0.14~0.5mm ² (AWG 26~20)	
		適合導体断面積	撚線	0.14~0.75mm ² (AWG 26~18)					
		適合ケーブル外径		5~9.7mm					
		使用温度範囲		-40~85℃					
		Aコード	ストレート	1424657	1424655	1424649	1424652		
		Aコード	アングル	1424654	1424656	1424651	1424653		
		定格電圧		AC/DC250V		AC48V / DC60V			
		定格電流		4A					
圧着式		Aコード	ストレート			1422850	1422852		
		Aコード	アングル			1422851	1422853		
		定格電圧		AC48V / DC60V					
		定格電流		4A					
		保護等級		IP67					
		適合導体断面積		0.14~1mm ² (AWG 26~18)					
		適合ケーブル外径		4.5~7.5mm					
		使用温度範囲		-40~85℃					
		Aコード	ストレート						
		Aコード	アングル						
		定格電圧		AC48V / DC60V				AC/DC30V	
		定格電流		4A				2A	

近日発売予定



結線方式	外観	コード	形状	4極		5極		8極	
				オス	メス	オス	メス	オス	メス
ねじ式		Aコード	ストレート	1662528	1681127	1663116	1662968		
		Aコード	アングル	1681101	1681143	1663129	1662984		
		定格電圧		AC/DC250V		AC48V / DC60V			
		定格電流		4A					
		保護等級		IP67					
		適合導体断面積	裸線	0.25~0.75mm ² (AWG 24~18)					
		適合導体断面積	フェルール時	0.14~0.75mm ² (AWG 26~20)					
		適合ケーブル外径		4~6mm					
		使用温度範囲		-40~85℃					
		Aコード	ストレート	1523230	1696439	1681460	1681486	1513334	1513347
		Aコード	アングル			1681473	1681499		
		定格電圧		AC/DC250V		AC48V / DC60V		AC/DC30V	
		定格電流		4A				2A	
ねじ式		保護等級		IP67					
		適合導体断面積	裸線	0.25~0.75mm ² (AWG 24~18)				0.25~0.5mm ² (AWG 24~20)	
		適合導体断面積	フェルール時	0.14~0.75mm ² (AWG 26~20)				0.14~0.34mm ² (AWG 26~22)	
		適合ケーブル外径		6~8mm					
		使用温度範囲		-40~85℃					
		Aコード	ストレート	1404415	1404416	1404417	1404418	1410666	1410665
		Aコード	アングル	1408990	1408991	1408992	1408993		
		定格電圧		AC/DC250V		AC48V / DC60V		AC/DC30V	
		定格電流		8A		8A (5番極:2A)		2A	
		保護等級		IP67					
ねじ式		適合導体断面積	裸線	0.75~1.5mm ² (AWG 18~16)				0.25~0.5mm ² (AWG 24~20)	
		適合導体断面積	フェルール時					0.14~0.34mm ² (AWG 26~22)	
		適合ケーブル外径		8~10mm					
		使用温度範囲		-40~85℃					
		Aコード	ストレート	1693830	1694295	1693416	1694305		
		Aコード	アングル	1694279		1693429			
		定格電圧		AC48V / DC60V					
		定格電流		4A					
		保護等級		IP67					
		適合導体断面積	裸線	0.25~0.75mm ² (AWG 24~18)					
ねじ式		適合導体断面積	フェルール時	0.14~0.75mm ² (AWG 26~20)					
		適合ケーブル外径		4~6mm					
		使用温度範囲		-40~85℃					
		Aコード	ストレート	1501540	1515170	1694266	1694318	1511857	1511860
		Aコード	アングル			1694282	1430433		
		定格電圧		AC48V / DC60V				AC/DC30V	
		定格電流		4A				2A	
		保護等級		IP67					
		適合導体断面積	裸線	0.25~0.75mm ² (AWG 24~18)				0.25~0.5mm ² (AWG 24~20)	
		適合導体断面積	フェルール時	0.14~0.75mm ² (AWG 26~20)				0.14~0.34mm ² (AWG 26~22)	
ねじ式		適合ケーブル外径		6~8mm					
		使用温度範囲		-40~85℃					

● 電源用組立式コネクタ

M12コネクタ

結線方式	外観	コード	形状	製品番号			
				オス	メス	オス	メス
Push-lock式		Sコード	ストレート	1080225	1080227	1080220	1080222
		極数		2極+PE		3極+PE	
		シールド対応					
		仕様		近日発売予定		近日発売予定	
		定格電圧					
		定格電流					
		保護等級					
		適合導体断面積		裸線			
		フェルール時					
		適合ケーブル外径					
		使用温度範囲					
		Tコード	ストレート	1151362	1151366	1080215	1080218
		極数		4極			
		シールド対応		無し		有り	
		仕様					
		定格電圧		DC63V			
		定格電流		12A			
		保護等級		IP65			
		適合導体断面積		裸線		1.5~2.5mm ² (燃線, AWG16~14)	
		フェルール時				0.75~2.5mm ² (AWG18~14)	
		適合ケーブル外径				6~11mm	
		使用温度範囲				-40~85℃	
		Lコード	ストレート	1080239	1080237		
		極数		4極			
		シールド対応		有り			
		仕様					
		定格電圧		DC63V			
		定格電流		16A			
		保護等級		IP65			
		適合導体断面積		裸線		1.5~2.5mm ² (燃線, AWG16~14)	
		フェルール時				0.75~2.5mm ² (AWG18~14)	
		適合ケーブル外径				6~11mm	
		使用温度範囲				-40~85℃	
		Lコード	ストレート	1151368	1151390	1080235	1080233
		極数		4極+FE			
		シールド対応		無し		有り	
		仕様					
		定格電圧		DC63V			
		定格電流		16A			
		保護等級		IP65			
		適合導体断面積		裸線		1.5~2.5mm ² (燃線, AWG16~14)	
		フェルール時				0.75~2.5mm ² (AWG18~14)	
		適合ケーブル外径				8~13mm	
		使用温度範囲				-40~85℃	
		Kコード	ストレート	1080231	1080228		
		極数		4極+PE			
		シールド対応					
		仕様					
		定格電圧					
		定格電流					
		保護等級					
		適合導体断面積		裸線			
		フェルール時					
		適合ケーブル外径					
		使用温度範囲					

結線方式	外観	コード	形状	製品番号	
				オス	メス
圧着式		Sコード	ストレート	1027467	1027469
		極数		3極+PE	
		シールド対応		有り	
		仕様			
		定格電圧		AC690V	
		定格電流		12A	
		保護等級		IP65	
		適合導体断面積		1.5~2.5mm ² (AWG 14)	
		適合ケーブル外径		6.5~11mm	
		使用温度範囲		-40~85℃	
		Tコード	ストレート	1027465	1027466
		極数		4極	
		シールド対応		有り	
		仕様			
		定格電圧		DC63V	
		定格電流		12A	
		保護等級		IP65	
		適合導体断面積		1.5~2.5mm ² (AWG 14)	
		適合ケーブル外径		6.5~11mm	
		使用温度範囲		-40~85℃	
		Lコード	ストレート	1027479	1027480
		極数		4極	
		シールド対応		有り	
		仕様			
		定格電圧		DC63V	
		定格電流		16A	
		保護等級		IP65	
		適合導体断面積		1.5~2.5mm ² (AWG 14)	
		適合ケーブル外径		8~13mm	
		使用温度範囲		-40~85℃	
		Lコード	ストレート	1027477	1027478
		極数		4極+FE	
		シールド対応		有り	
		仕様			
		定格電圧		DC63V	
		定格電流		16A	
		保護等級		IP65	
		適合導体断面積		1.5~2.5mm ² (AWG 14)	
		適合ケーブル外径		8~13mm	
		使用温度範囲		-40~85℃	
		Kコード	ストレート	1027474	1027476
		極数		4極+PE	
		シールド対応		有り	
		仕様			
		定格電圧		AC690V	
		定格電流		16A	
		保護等級		IP65	
		適合導体断面積		1.5~2.5mm ² (AWG 14)	
		適合ケーブル外径		8~13mm	
		使用温度範囲		-40~85℃	



ネットワーク	外観	結線方式	形状	4極		8極			
				Dコード		Aコード		Xコード	
				オス	メス	オス	メス	オス	メス
Ethernet		圧接式 (QUICKON)	ストレート	1411066	1411069	1421679	1421680	1411043	1414586
		カテゴリ		CAT5 (IEC 11801)、100Mbps		CAT5e / CAT5 (IEC 11801)、1Gbps		CAT6A (IEC 11801)、10Gbps	
		定格電圧		AC48V / DC60V					
		定格電流		4A		2A		0.5A	
		保護等級		IP67					
		適合導体断面積		0.14~0.34mm ² (AWG 26~22)					
		適合ケーブル外径		5~9.7mm					
PROFI NET		圧接式 (QUICKON)	ストレート	1411068	1411071			1411044	1414587
		カテゴリ		CAT5 (IEC 11801)、100Mbps				CAT6A (IEC 11801)、10Gbps	
		定格電圧		AC48V / DC60V					
		定格電流		4A				0.5A	
		保護等級		IP67				IP67	
		適合導体断面積		0.25~0.5mm ² (AWG 24~20)				0.25~0.5mm ² (AWG 24~20)	
		適合ケーブル外径		5~9.7mm				5~9.7mm	
PROFI NET		Push-lock式	ストレート	1424682	1424683				
			アングル	1424684	1424685				
		カテゴリ		CAT5 (IEC 11801)、100Mbps					
		定格電圧		AC48V / DC60V					
		定格電流		4A					
		保護等級		IP67					
		適合導体断面積	裸線	0.14~0.75mm ² (AWG 26~18)					
PROFI NET			フェルール時	0.08~0.5mm ² (AWG 28~20)					
		適合ケーブル外径		4~8mm					
		使用温度範囲		-40~85℃					
		圧着式	ストレート	1422846	1422848			1422844	
			アングル	1422847	1422849			1422845	
		カテゴリ		CAT5 (IEC 11801)、100Mbps				CAT6A (IEC 11801)、10Gbps	
		定格電圧		AC48V / DC60V					
定格電流		4A				0.5A			
保護等級		IP67				IP67			
適合導体断面積		0.14~1mm ² (AWG 26~18)				0.14~0.34mm ² (AWG 26~22)			
適合ケーブル外径		4.5~7.5mm				6.5~10mm			
使用温度範囲		-40~85℃				-40~85℃			

ネットワーク	外観	結線方式	形状	4極		5極	
				Aコード		Aコード	
				オス	メス	オス	メス
DeviceNet CANopen		圧接式 (QUICKON)	ストレート			1422759	1422760
		定格電圧		AC48V / DC60V			
		定格電流		4A			
		保護等級		IP67			
		適合導体断面積	単線	0.14~0.5mm ² (AWG 26~20)			
			撚線	0.14~0.75mm ² (AWG 26~18)			
		適合ケーブル外径		5~9.7mm			
		使用温度範囲		-40~85℃			
		Push-lock式	ストレート			1424670	1424672
			アングル			1424671	1424673
CC-Link		圧接式 (QUICKON)	ストレート			1424699	1424700
		定格電圧		AC48V / DC60V			
		定格電流		4A			
		保護等級		IP67			
		適合導体断面積	裸線	0.14~0.75mm ² (AWG 26~18)			
			フェルール時	0.08~0.5mm ² (AWG 28~20)			
		適合ケーブル外径		4~8mm			
		使用温度範囲		-40~85℃			
		Push-lock式	ストレート			1424678	1424680
			アングル			1424679	1424681

ネットワーク	外観	結線方式	形状	2極		2極	
				Bコード		Aコード	
				オス	メス	オス	メス
							
		圧接式 (QUICKON)	ストレート	1413931	1413932	1413933	1413934
		定格電圧		AC48V / DC60V		DC30V	
		定格電流		4A			
		保護等級		IP67			
		適合導体断面積	単線	0.14~0.5mm ² (AWG 26~20)			
			撚線	0.25~0.75mm ² (AWG 24~18)			
		適合ケーブル外径		5~9.7mm			
	使用温度範囲		-40~85℃				
		Push-lock式	ストレート	1424678	1424680		
			アングル	1424679	1424681		
		仕様	定格電圧		AC48V / DC60V		
			定格電流		4A		
			保護等級		IP67		
			適合導体断面積	裸線	0.14~0.75mm ² (AWG 26~18)		
				フェルール時	0.08~0.5mm ² (AWG 28~20)		
			適合ケーブル外径		4~8mm		
使用温度範囲			-40~85℃				

● パネル貫通コネクタ

M12コネクタ

用途	外観	結線方式	4極				5極	
			Dコード		Aコード		Aコード	
			オス	メス	オス	メス	オス	メス
信号用		Push-lock式					1139802	1139803
		仕様					1139804	1139805
		定格電圧					AC48V / DC60V	
		定格電流					4A	
		保護等級					IP67	
		適合導体					0.14~0.75mm ² (AWG 26~18)	
		断面積					0.08~0.5mm ² (AWG 28~20)	
		Push-lock式					1139796	1139800
		カテゴリ					CAT5 (IEC 11801)、100Mbps	
		定格電圧					AC48V / DC60V	
		定格電流					4A	
		保護等級					IP67	
		適合導体					0.14~0.75mm ² (AWG 26~18)	
		断面積					0.08~0.5mm ² (AWG 28~20)	
		使用温度範囲					-40~85℃	



特定アプリケーション向けコネクタケーブル
Special application

食品アプリケーション向け

● 信号用ケーブル

M8 コネクタケーブル

■ 3極					片側					
M8	3極	Aコード	PP	樹脂ローレット	ばら線	M12オス/ストレート	M12オス/アングル			
定格電圧:AC48V / DC60V 定格電流:4A 導体断面積:0.25mm ² 保護等級:IP69K										
					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
片側	ばら線						1.5m	1406469	1.5m	1406473
							3m	1406470		
							5m	1406471	5m	1406475
							10m	1406472		
	M12メス/ストレート					1.5m	1406477	0.3m	1406490	
						3m	1406478	0.6m	1406491	
						5m	1406479	1.5m	1406492	
						10m	1406480	3m	1406493	
	M12メス/アングル					1.5m	1406481	0.3m	1406494	
						3m	1406482	0.6m	1406495	
						5m	1406484	1.5m	1406496	
						10m	1406485	3m	1406497	

■ 4極					片側					
M8	4極	Aコード	PP	樹脂ローレット	ばら線	M12オス/ストレート	M12オス/アングル			
定格電圧:AC48V / DC60V 定格電流:4A 導体断面積:0.25mm ² 保護等級:IP69K										
					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
片側	ばら線						1.5m	1406835	1.5m	1406841
									3m	1406843
							5m	1406839	5m	1406844
							10m	1406840	10m	1406845
	M12メス/ストレート					1.5m	1406846	0.3m	1406858	
						3m	1406847	0.6m	1406859	
						5m	1406848	1.5m	1406860	
						10m	1406849	3m	1406861	
	M12メス/アングル					1.5m	1406850			
						3m	1406851	0.6m	1406863	
						5m	1406852	1.5m	1406864	
						10m	1406853	3m	1406865	

M12 コネクタケーブル

■ 4極					片側					
M12	4極	Aコード	PP	樹脂ローレット	ばら線	M12オス/ストレート	M12オス/アングル			
定格電圧:AC/DC250V 定格電流:4A 導体断面積:0.34mm ² 保護等級:IP69K										
					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
片側	ばら線						1.5m	1404002		
							3m	1404003	3m	1404007
							5m	1404004	5m	1404008
							10m	1404005	10m	1404009
	M12メス/ストレート					1.5m	1404010	0.3m	1404023	
						3m	1404011	0.6m	1404024	
						5m	1404012	1.5m	1404025	
						10m	1404013	3m	1404026	
	M12メス/アングル					1.5m	1404014	0.3m	1404027	
						3m	1404015			
						5m	1404017	1.5m	1404030	
						10m	1404018	3m	1404031	

■ 4極					片側					
M12	4極	Aコード	PP	ステンレスローレット	ばら線	M12オス/ストレート	M12オス/アングル			
定格電圧:AC/DC250V 定格電流:4A 導体断面積:0.34mm ² 保護等級:IP69K										
					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
片側	ばら線						1.5m	1403947		
							3m	1403948	3m	1403953
							5m	1403949		
							10m	1403951	10m	1403955
	M12メス/ストレート					1.5m	1403956	0.3m	1403968	
						3m	1403957	0.6m	1403969	
						5m	1403958	1.5m	1403970	
						10m	1403959	3m	1403971	
	M12メス/アングル					1.5m	1403960	0.3m	1403972	
						3m	1403961	3m	1403975	
						5m	1403962			
						10m	1403963			

■ 4極					片側					
M12	4極	Aコード	PVC	ステンレスローレット	ばら線	M12オス/ストレート	M12オス/アングル			
定格電圧:AC/DC250V 定格電流:4A 導体断面積:0.34mm ² 保護等級:IP69K										
					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
片側	ばら線						1.5m	1420940	1.5m	1420944
							3m	1420941	3m	1420963
							5m	1420942	5m	1420964
							10m	1420943	10m	1420965
	M12メス/ストレート					3m	1420967	0.3m	1420978	
						5m	1420968	0.6m	1420979	
								3m	1420981	
	M12メス/アングル					1.5m	1420970	0.3m	1420982	
						3m	1420971	1.5m	1420984	
						5m	1420972	3m	1420985	
						10m	1420973			

● 信号用ケーブル

M12 コネクタケーブル

■ 5極

M12	5極	Aコード	PP	樹脂 ローレット	片側					
					ばら線		M12オス／ストレート		M12オス／アングル	
定格電圧:AC48V / DC60V 定格電流:4A 導体断面積:0.34mm ² 保護等級:IP69K										
										
					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
片側	ばら線						1.5m	1404075	1.5m	1404079
							3m	1404076		
							5m	1404077	5m	1404081
							10m	1404078		
	M12オス／ストレート				1.5m	1404083	0.3m	1404097		
					3m	1404084	0.6m	1404098		
					5m	1404085	1.5m	1404099		
					10m	1404086	3m	1404101		
	M12オス／アングル				1.5m	1404088	0.3m	1404102		
					3m	1404089	0.6m	1404103		
					5m	1404091	1.5m	1404104		
					10m	1404092	3m	1404105		

M12	5極	Aコード	PP	ステンレス ローレット	片側					
					ばら線		M12オス／ストレート		M12オス／アングル	
定格電圧:AC48V / DC60V 定格電流:4A 導体断面積:0.34mm ² 保護等級:IP69K										
										
					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
片側	ばら線						1.5m	1404039	3m	1404046
							3m	1404041	5m	1404047
							5m	1404042		
							10m	1404043		
	M12オス／ストレート				1.5m	1404049	0.3m	1404063		
					3m	1404050	0.6m	1404064		
					5m	1404051	1.5m	1404065		
					10m	1404052	3m	1404066		
	M12オス／アングル				1.5m	1404053	0.6m	1404068		
					3m	1404054	1.5m	1404069		
					5m	1404055	3m	1404070		
10m					1404056					

M12	5極	Aコード	PVC	ステンレス ローレット	片側					
					ばら線		M12オス／ストレート		M12オス／アングル	
定格電圧:AC48V / DC60V 定格電流:4A 導体断面積:0.34mm ² 保護等級:IP69K										
										
					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
片側	ばら線						1.5m	1420990	1.5m	1420994
							3m	1420991	3m	1420995
							5m	1420992	5m	1420996
							10m	1420993	10m	1420997
	M12オス／ストレート				1.5m	1420998	0.3m	1421010		
					3m	1420999	0.6m	1421011		
					5m	1421000	1.5m	1421012		
							3m	1421013		
	M12オス／アングル				1.5m	1421002	0.3m	1421014		
					3m	1421003	0.6m	1421015		
					5m	1421004	1.5m	1421016		
					10m	1421005	3m	1421017		

鉄道アプリケーション向け

● 信号用ケーブル

M12 コネクタケーブル

■ 3極

M12				3極	Aコード	PE-X	RADOX® シールド	片側			
								ばら線	M12オス/ストレート	M12オス/アングル	
定格電圧:AC48V / DC60V 定格電流:4A 導体断面積:0.5mm ² (AWG 20) 保護等級:IP65											
								ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
片側	ばら線							2m	1407296	5m	1407300
								10m	1407298		
	M12メス/ストレート							2m	1407303	2m	1407309
								5m	1407304		
								10m	1407305		
	M12メス/アングル							2m	1407306		
								5m	1407307		

■ 4極

M12	4極	Aコード	PE-X	RADOX® シールド	片側				
					ばら線	M12オス/ストレート	M12オス/アングル		
定格電圧:AC48V / DC60V 定格電流:4A 導体断面積:0.5mm ² (AWG 20) 保護等級:IP65						 	 		
					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	
片側	ばら線					2m	1407311	2m	1407314
						5m	1407312	5m	1407315
						10m	1407313	10m	1407316
				可変長	1412169				
	M12メス/ストレート	 	2m	1407317	2m	1407323			
			5m	1407318	5m	1407324			
			10m	1407319					
				可変長	1412167	可変長	1412171		
	M12メス/アングル	 	2m	1407320					
5m			1407321						
10m			1407322						
			可変長	1412168					

■ 5極

M125極AコードPE-XRADOX®シールド				片側		
				ばら線	M12オス/ストレート	M12オス/アングル
定格電圧:AC48V / DC60V 定格電流:4A 導体断面積:0.5mm ² (AWG 20) 保護等級:IP65						
				ケーブル長 製品番号	ケーブル長 製品番号	ケーブル長 製品番号
片側	ばら線			2m	1407325	2m 1407328
				5m	1407326	5m 1407329
				10m	1407327	10m 1407330
	M12メス/ストレート			2m	1407331	2m 1407337
				5m	1407332	5m 1407338
				10m	1407333	
	M12メス/アングル			可変長	1412172	可変長 1412176
				2m	1407334	
				5m	1407335	
				10m	1407336	
				可変長	1412173	

可変長ケーブルの注文

可変長ケーブルではケーブルタイプとケーブル長を選定(最小注文数量:25本)

例: M12オス(ストレート) – M12メス(ストレート)、
RADOX® (0.5mm²)、4.5mの場合

1412171 / 28R / 4.5

製品番号 ケーブルタイプ ケーブル長:0.2~40m
(0.2~5m: 0.1m単位)
(5~40m: 0.5m単位)

ケーブルタイプ

概 要	外皮色	ケーブルタイプ
RADOX® (0.5mm ²)	黒	28R
RADOX® (0.75mm ²)	黒	29R
RADOX® (ツイストペア)	黒	28T

可変長ケーブルの注文

可変長ケーブルではケーブル長を選定(最小注文数量:25本)

例: M12オス(ストレート) – M12メス(ストレート)、
RADOX®、4.5mの場合

1412176 / 28R / 4.5

製品番号 ケーブルタイプ ケーブル長:0.2~40m
(0.2~5m: 0.1m単位)
(5~40m: 0.5m単位)

● 通信用ケーブル

M12 コネクタケーブル

■ 4極

M12	4極	Dコード	PE-X	RADOX® シールド	片 側				
					ばら線	M12オス/ストレート	M12オス/アングル		
カテゴリ:CAT5 (IEC 11801)、 100Mbps 導体断面積:0.34mm ² (AWG 22) 保護等級:IP65									
					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	
片側	ばら線					2m	1407339		
						5m	1407340		
						10m	1407341		
	M12メス/ストレート					可変長	1412178	可変長	1412179
							2m	1407342	
							5m	1407343	
	M12メス/アングル					可変長	1412177		
					可変長	1412181			

■ 8極					片 側	
M12	8極	Xコード	PE-X	シールド	M12オス/ストレート	
カテゴリ:CAT6A (IEC 11801)、 10Gbps 導体断面積:0.14mm ² (AWG 26) 保護等級:IP67						
					ケーブル長	製品番号
片側	ばら線				2m	1415599
					5m	1415600
					10m	1415601
					2m	1415595
					5m	1415598

可変長ケーブルの注文

可変長ケーブルではケーブル長を選定(最小注文数量:25本)

例: M12オス(ストレート) – M12メス(ストレート)、
RADOX®, 4.5mの場合

1412177 / 937 / 4.5

製品番号 ケーブルタイプ ケーブル長:0.2~40m
(0.2~5m: 0.1m単位)
(5~40m: 0.5m単位)

屋外アプリケーション向け

● 信号用ケーブル

M12 コネクタケーブル

■ 4極

M12		4種	Aコード	PE-X	ステンレス ローレット	片側					
						ばら線		M12オス／ストレート		M12オス／アングル	
定格電圧:AC/DC250V 定格電流:4A 導体断面積:0.5mm ² (AWG 20) 保護等級:IP69K											
						ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
片側	ばら線							2m	1454040	2m	1407965
								5m	1454053	5m	1407966
								10m	1454066	10m	1407967
	M12ストレート					2m	1454079	2m	1454105		
						5m	1454082	5m	1454118		
						10m	1454095				
	M12アングル					2m	1407968				
						5m	1407969				
						10m	1407970				

M12		4極	Aコード	PE-X	ステンレス シールド	片側			
定格電圧:AC48V / DC60V 定格電流:4A 導体断面積:0.5mm ² (AWG 20) 保護等級:IP69K						ばら線		M12オス／ストレート	
									
									
						ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
片側 ばら線 ステンレス シールド				2m	1454121			2m	1454121
				5m	1454134			5m	1454134
				10m	1454147			10m	1454147
			2m	1454150	2m	1454189			
			5m	1454163	5m	1454192			
10m			1454176						

■ 5極

M12		5極	Aコード	PE-X	ステンレス ローレット	片側	
						ばら線	M12オス／ストレート
定格電圧:AC48V / DC60V 定格電流:4A 導体断面積:0.5mm ² (AWG 20) 保護等級:IP69K							
							
		ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号		
片側 ステンレス ローレット				2m	1407255		
				5m	1407256		
				10m	1407257		
			2m	1407258	2m	1407261	
			5m	1407259	5m	1407262	
			10m	1407260			

M12		5極	Aコード	PE-X	ステンレス シールド	片側			
						ばら線		M12オス／ストレート	
定格電圧:AC48V / DC60V 定格電流:4A 導体断面積:0.5mm ² (AWG 20) 保護等級:IP69K									
						ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
								2m	1407263
								5m	1407264
								10m	1407265
片側 M12 ストレート	 					2m	1407266	2m	1407269
						5m	1407267	5m	1407270
						10m	1407268		

● 信号用ケーブル

M12 コネクタケーブル

■ 8極					片 側			
M12	8極	Aコード	PE-X	ステンレスローレット	ばら線	M12オス／ストレート		
定格電圧:AC/DC30V 定格電流:2A 導体断面積:0.25mm ² (AWG 24) 保護等級:IP69K								
片側 ばら線					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
							2m	1407271
							5m	1407272
							10m	1407273
片側 M12オス／ストレート					2m	1407274	2m	1407277
					5m	1407275	5m	1407278
					10m	1407276		

■ 8極 (Aコード)

					片 側			
M12	8極	Aコード	PE-X	ステンレスローレット	ばら線	M12オス／ストレート		
定格電圧:AC/DC30V 定格電流:2A 導体断面積:0.25mm ² (AWG 24) 保護等級:IP69K								
片側 ばら線					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
							2m	1407279
							5m	1407280
							10m	1407281
片側 M12オス／ストレート					2m	1407282	2m	1407285
					5m	1407283	5m	1407286
					10m	1407284		

● 通信用ケーブル

M12 コネクタケーブル

					片 側			
M12	4極	Dコード	PE-X	シールド	ばら線	M12オス／ストレート		
カテゴリ:CAT5 (IEC 11801)、 100Mbps 導体断面積:0.34mm ² (AWG 22) 保護等級:IP69K								
片側 ばら線					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
							2m	1454202
							5m	1454215
							10m	1454228
片側 M12オス／ストレート					2m	1454231		
					5m	1454244		

タイプ:DeviceNet™、CANopen®
導体断面積:0.25mm² (通信線、AWG 24)
0.34mm² (電源線、AWG 22)
0.38mm² (ドレイン線)
保護等級:IP69K

					片 側			
M12	5極	Aコード	FRNC	シールド	ばら線	M12オス／ストレート		
								
片側 ばら線					ケーブル長	製品番号	ケーブル長	製品番号
							2m	1410471
							5m	1410472
							10m	1410473
片側 M12オス／ストレート					2m	1410474	2m	1410467
					5m	1410494	5m	1410470
					10m	1410496		

● 信号用組立式コネクタ

M12 コネクタ

外觀	極数	コード	結線方式	形状	筐体材質	ローレット材質	保護等級	定格電圧	定格電流	適合導体断面積	適合ケーブル外径	使用温度範囲	製品番号
	4極	Aコード	圧接式 (QUICKON)	ストレート	PA	ステンレス	IP67	AC/DC125V	4A	0.14~0.34mm ²	3.5~6mm	-25~80℃	オス 1440753
								AC/DC250V	4A	0.34~0.75mm ²	4~8mm	-25~80℃	メス 1440766
													オス 1440779
	5極	Aコード	ねじ式	ストレート	ステンレス	ステンレス	IP69K	AC48V/DC60V	4A	0.25~0.75mm ²	3~5.5mm	-40~85℃	オス 1440012
											5.5~8.6mm	-40~85℃	メス 1440038
													オス 1440025
													メス 1440041

アクセサリ

■M8コネクタ用

	トルクドライバー			保護キャップ		
	トルクドライバー	ビット		オスコネクタ用	メスコネクタ用	
外観						
製品番号	1208487	1208461	1208474	1430857	1430860	1682540
概要	0.2Nm	10mmローレット用	12mmローレット用	固定バンド付き	固定バンド付き	

■M12コネクタ用

	トルクドライバー						
	トルクドライバー		ビットアダプタ	ビット			
外観							
製品番号	1208429	1212224	1212600	1208432	1200305	1208445	1202885
概要	0.4Nm	0.3~1.2Nm	1212224取付専用	15mmローレット用	16mmローレット用	20mmローレット用	23mmローレット用


	保護キャップ						
	オスコネクタ用			メスコネクタ用			
外観							
製品番号	1430873	1560251	1430488	1430899	1680539	1092802	1503302
概要	固定バンド付き		金属製	固定バンド付き		電源用コネクタ用	金属製

※使用できるアクセサリは製品により異なります。詳細は製品ホームページでご確認ください。
製品ホームページ: www.phoenixcontact.com

⚠ご使用に関する注意事項

■コネクタケーブルについて

- ケーブルの曲げ半径は各製品の仕様に基づき使用してください。曲げ半径が大き
いほどケーブル寿命の向上につながります。
- コネクタの挿抜はコネクタを持って行い、ケーブルを引張って行わないでください。



■組立式コネクタについて

- 組立式コネクタの使用時は適切な手順および仕様、トルク値に従って行ってください。
- 締め付けが十分でない場合、保護等級が満たされない原因となります。
- 仕様値を超える締め付けを行った場合、破損の原因となります。
- 組立式コネクタおよびケーブルの作業時は非通電状態で行ってください。
- 圧接式 (QUICKON) コネクタについて
 - ・芯線を再接続する場合は、一度使用した芯線箇所は切断し、再度ケーブル外皮を剥いて使用してください。
 - ・芯線の接続は10回まで (同じ芯線での使用) となります。
 - ・接続する芯線外皮はPVCおよびPE、PPが適合します。

仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

フエニックス・コンタクト株式会社

本 社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

横浜支店 045-471-0030 東京支店 03-5835-3885
さいたま支店 048-631-3371 東北支店 022-226-8890
北陸支店 076-210-4360 静岡支店 054-202-6324
名古屋支店 052-589-3810 大阪支店 06-6350-2722
京都支店 075-325-5990 広島支店 082-568-1664
福岡支店 092-418-2030

www.phoenixcontact.co.jp

PHOENIX CONTACT
INSPIRING INNOVATIONS